



Модуль SFP28 Mikrotik XS+85LC01D, 25G, LC UPC, 100m, MM, 850nm



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP28-Mikrotik-XS-85LC01D--25G--LC-UPC--100m--MM--850nm>

Price: **196,90 zł** gross / 160,08 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGMPSGRMNGL

Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP28
Максимальная скорость передачи данных	25000 Mb/s
Максимальная температура при эксплуатации	85 °C
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 85 °C
Оптоволоконный коннектор	LC (UPC)
Поддержка многомодового оптоволокна	Yes
Длина волны	850 nm
Цвет товара	Нержавеющая сталь
Максимальное расстояние передачи	100 m

Full product description

Mikrotik XS 85LC01D - ваш надежный сетевой модуль для максимальной производительности и стабильности!

Благодаря передовой технологии SFP28 и поддержке скоростей до 25 Гбит/с этот модуль обеспечивает непревзойденную производительность и долговременную надежность. Он идеально подходит для сетевых приложений с высокой пропускной способностью и отличается превосходными техническими характеристиками и простотой интеграции.

Выдающиеся характеристики SFP28

Модуль MikroTik XS 85LC01D поддерживает стандарт SFP28, который позволяет передавать данные со скоростью до 25 Гбит/с. Это **идеальный вариант для современных сетей**, требующих быстрого и надежного соединения. Это позволит вам наслаждаться стабильным и быстрым доступом к сети независимо от нагрузки.

Дальность действия до 100 м по многомодовому оптическому волокну

Этот SFP-модуль обеспечивает дальность действия до 100 м по многомодовому волокну (Multi Mode), что делает **его идеальным для использования в больших зданиях и кампусах**. Вы сможете легко расширить свою сеть, сохранив при этом максимальную производительность и надежность. Технология 850 нм обеспечивает превосходное качество сигнала и минимальные потери.

Двойной разъем LC для улучшенной совместимости

В Mikrotik XS 85LC01D используется оптический разъем Dual LC, что обеспечивает широкую совместимость с различными сетевыми устройствами. Такое решение делает **интеграцию модуля** в существующую инфраструктуру **простой и беспроblemной**. Вы можете легко подключить модуль к коммутаторам, маршрутизаторам и другим сетевым устройствам.