



Оптический кабель Optix Airflow S-QOTKSdD 2J, G.657A2, 800N



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/opticeskij-kabel-optix-airflow-s-qotk-sdd-2j-g657a2-800n>

Price: **0,60 zł** gross / 0,49 zł net

OPTIX[®]

Manufacturer: OPTIX

Referention number: DNXXGGHIKLRMMGN

Full product description

Оптоволоконный кабель OPTIX AirFlow S-QOTKSdD

OPTIX AirFlow S-QOTKSdD - это универсальные кабели для прокладки вне/внутри помещений, которые можно использовать в системах FTTx. Они **армированы арамидными волокнами**, поэтому имеют небольшой вес и малый диаметр (~3 мм), но при этом гибкие и устойчивые к перегрузкам. Они имеют полиуретановую оболочку и покрытие, устойчивое к УФ-излучению, а также являются диэлектриками. **Сила натяжения при установке составляет 800 Н**, а диапазон температур, при которых они могут использоваться, составляет от -20 до +70 градусов Цельсия.

Этот кабель был специально разработан для обеспечения очень хорошей защиты волокон и легкой прокладки и крепления. Используемые **волокна G.657A2** позволяют уменьшить радиус изгиба (до 7,5 мм), что особенно важно в установках, где требуется высокая гибкость. Кабели предназначены **для прокладки на пролетах 80-100 метров** и для прокладки в первичных и вторичных телекоммуникационных каналах пневматическим (продувка) и механическим (протяжка) способами.