



Непрерывный источник питания Orvaldi i1500LCD USB, ИБП, 1500VA/900W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ups-link-komputery/nepreryvnyj-istocnik-pitania-orvaldi-i1500lcd-usb-ibp-1500va-900w-2x-9ah>

Price: **590,40 zł** gross / 480,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQRMMHL

Product features

Высота	208 mm
USB-порт для зарядки	Yes
Ширина	135 mm
Глубина	343 mm
топология ИБП	Линейно-интерактивный
Выходная мощность	1.5 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Напряжение батареи	24 V
Частота входного сигнала	50 Hz
Тип дисплея	LCD
Число поддерживаемых батарей	2
Выходная мощность	900 W
Цвет товара	Черный
Входное напряжение (макс)	240 V
Входное напряжение (мин)	220 V
Форма волны	Псевдосинус
Вес изделия	11 g

Full product description

ORVALDI i1500LCD USB

Это усовершенствованный **ИБП с линейно-интерактивной топологией**, основанный на **полном микропроцессорном управлении**. **Кроме того, он оснащен зарядным устройством USB**. В нем используются новейшие технологии и высокая эффективность,

обеспечивая энергией защищаемые нагрузки как при работе от **сети, так и от батарей**.



Форма напряжения на выходе ИБП экономична и характеризуется очень тихой работой в батарейном режиме, что делает это устройство универсальным для широкого спектра импульсных источников питания (пассивный PFC). В случае перебоев в питающем напряжении он может немедленно и без перебоев подавать энергию, накопленную в аккумуляторах. Время переключения на работу от аккумулятора и наоборот обычно осуществляется в пределах от **2 до 6 мс**.

Модель ORVALDI I1000LCD USB - это экономичный ИБП для **дома или небольшого офиса для сервера или 2 компьютеров**.

Каковы характеристики ORVALDI I1500 LCD USB?

- "Зеленая топология" экономит на 50% больше энергии, чем другие ИБП этого класса.
- Встроенное интеллектуальное зарядное устройство обеспечивает зарядку на 90% всего за 5 часов.
- Отличное микропроцессорное управление гарантирует высокую надежность.
- Двойной Boost и Buck AVR для стабилизации напряжения.
- Автоматический перезапуск при восстановлении напряжения питания AC.
- Имитация синусоидальной волны (приблизительная).
- Функция холодного запуска.
- Четкий ЖК-дисплей, отображающий рабочее состояние ИБП.
- Зарядное устройство 5 В на 2 портах USB, расположенных на передней панели (макс. 2,4 А).

•



