



ИБП Orvaldi i800LCD USB, 800VA/480W, 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ups-link-komputery/ibp-orvaldi-i800lcd-usb-800va-480w-9ah>

Price: **406,39 zł** gross / 330,40 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQRMLPN

Product features

Высота	141 mm
USB-порт для зарядки	Yes
Ширина	100 mm
Глубина	316 mm
топология ИБП	Линейно-интерактивный
Выходная мощность	0.8 kVA
Pojemność baterii	12 Ah
Напряжение батареи	9 V
Частота входного сигнала	50 Hz
Число поддерживаемых батарей	1
Выходная мощность	480 W
Цвет товара	Черный
Входное напряжение (макс)	240 V
Входное напряжение (мин)	220 V
Форма волны	Псевдосинус
Вес изделия	5500 g

Full product description

ORVALDI i800 LED

Это усовершенствованный **ИБП с линейно-интерактивной топологией**, основанный на **полном микропроцессорном управлении**. **Кроме того, он оснащен зарядным устройством USB**. Он работает по новейшей технологии с высокой эффективностью, обеспечивая энергией защищаемые нагрузки как при работе от **сети, так и от аккумулятора**. Форма напряжения на выходе ИБП экономична и характеризуется очень тихой работой во время работы от батарей, что делает это устройство универсальным для

широкого спектра импульсных источников питания (пассивный PFC). В случае перебоев в питающем напряжении он может немедленно и без перебоев подавать энергию, накопленную в аккумуляторах. Время переключения на работу от батареи и обратно обычно происходит в течение **2-6 мс**.



Каковы характеристики ORVALDI I800 LCD USB?

- "Зеленая топология" экономит на 50% больше энергии, чем другие ИБП этого класса.
- Встроенное интеллектуальное зарядное устройство обеспечивает заряд на 90% всего за 5 часов.
- Отличное микропроцессорное управление гарантирует высокую надежность.
- Двойной Boost и Buck AVR для стабилизации напряжения.
- Автоматический перезапуск при восстановлении напряжения питания AC.
- Имитация синусоидальной волны (приблизительная).
- Функция холодного запуска.
- Четкий ЖК-дисплей, отображающий рабочее состояние ИБП.
- **Зарядное устройство 5 В на 2 портах USB**, расположенных на передней панели (макс. 2,4 А).

•

