



Источник бесперебойного питания Orvaldi LT-2000 Sinus Tower, UPS, 2000VA/1400W, 4x 7Ah



5 904006 036801 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ups-link-komputery/istocnik-besperebojnogo-pitania-orvaldi-lt-2000-sinus-tower-ups-2000va-1400w-4x-7ah>

Price: **1 239,84 zł** gross / 1 008,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPKRMMKJ

Product features

Высота	88 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Время отклика	10 ms
USB-порт для зарядки	Yes
Последовательный интерфейс	Yes
Ширина	438 mm
Глубина	510 mm
Звуковые сигналы	Yes
топология ИБП	Линейно-интерактивный
Аварийное обесточивание (EPO)	Yes
Выходная мощность	2 kVA
ECO режим	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Напряжение батареи	12 V
Диапазон измерения влажности	0 - 90%
Частота входного сигнала	50 Hz
Количество последовательных портов	1
Производительность	91 %
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Емкость стойки	2U
Функции защиты электропитания	Overcharge
Холодный запуск	Yes

Уровень шума	55 decibel
Режимы звукового сигнала	Сигнал тревоги при работе от батареи
Тип дисплея	LCD
Тип последовательного интерфейса	RS-232
Число поддерживаемых батарей	4
Выходная мощность	1800 W
Типы розеток	IEC 320
Цвет товара	Черный
Коэффициент амплитуды	3:1
Коэффициент мощности	0.9
Эффективность (режим ECO)	97 %
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Yes
Регулировка выходного напряжения	25 %
Частота выходного сигнала	50 Hz
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V
Входное напряжение (макс)	290 V
Входное напряжение (мин)	162 V
Форма волны	Синус
Вес изделия	21500 g

Full product description

ИБП ORVALDI LT sinus tower обеспечивает стабильную работу чувствительного оборудования серверного класса и полную защиту от сбоев в электропитании, скачков и нестабильности напряжения. Этот блок посвящен сетевому, телекоммуникационному, серверному оборудованию и критическим компьютерным станциям.





Каковы характеристики ORVALDI LT-2000 SINUS TOWER?

- Чистая синусоидальная волна с работой от аккумулятора
- Выходной коэффициент мощности 0,7
- Программируемые гнезда управления питанием (одна секция)
- Работа в режиме ECO (оптимизатор, корректирующий производительность) для экономии энергии
- Подключение к аварийному выключателю EPO
- Очень высокая эффективность в режиме работы от аккумулятора
- Boost и buck AVR для стабилизации напряжения
- 3-ступенчатый интеллектуальный контроль заряда батареи
- Доступно несколько вариантов связи: RS232 и USB в стандартной комплектации
- Оснащен дополнительным портом для опциональной сетевой карты SNMP
- 8 выходных гнезд IEC320 C13 (компьютер)

•


