



Источник бесперебойного питания Orvaldi LT-3000 Sinus Tower, UPS, 3000VA/2100W, 4x 9Ah

5 904006 036382 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ups-link-komputery/istocnik-besperebojnogo-pitania-orvaldi-lt-3000-sinus-tower-ups-3000va-2100w-4x-9ah>

Price: **2 341,92 zł** gross / 1 904,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPLRMMLI

Product features

Высота	220 mm
USB-порт для зарядки	Yes
Последовательный интерфейс	Yes
Ширина	145 mm
Глубина	455 mm
Звуковые сигналы	Yes
топология ИБП	Линейно-интерактивный
Аварийное обесточивание (EPO)	Yes
Выходная мощность	3 kVA
Защита от перенапряжения	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Напряжение батареи	48 V
Частота входного сигнала	50 Hz
Автоматический перезапуск	Yes
Уровень шума	45 decibel
Режимы звукового сигнала	Сигнал тревоги при работе от батареи
Тип последовательного интерфейса	RS-232
Число поддерживаемых батарей	4
Выходная мощность	2100 W
Типы розеток	IEC 320
Цвет товара	Черный
Входное напряжение (макс)	290 V

Входное напряжение (мин)	162 V
Форма волны	Чистый синус
Вес изделия	19.6 g

Full product description

СИНУС-БАШНЯ ORVALDI LT-3000

Синусный **ИБП ORVALDI LT** обеспечивает стабильную работу чувствительного оборудования серверного класса и полную защиту от сбоев, скачков и нестабильности напряжения. Этот блок посвящен сетевому, телекоммуникационному, серверному оборудованию и критическим компьютерным станциям.





Каковы характеристики ORVALDI LT-3000 SINUS TOWER?

- Чистая синусоидальная волна с работой от аккумулятора
- Выходной коэффициент мощности 0,7
- Программируемые гнезда управления питанием (одна секция)
- Работа в режиме ECO (оптимизатор, корректирующий производительность) для экономии энергии
- Подключение к аварийному выключателю EPO
- Очень высокая эффективность в режиме работы от аккумулятора
- Boost и buck AVR для стабилизации напряжения
- 3-ступенчатый интеллектуальный контроль заряда батареи
- Доступно несколько вариантов связи: RS232 и USB в стандартной комплектации
- Оснащен дополнительным портом для опциональной сетевой карты SNMP
- 8 выходных гнезд IEC320 C13 (компьютер)

•


