



Источник бесперебойного питания Orvaldi V2000 онлайн 2U LCD, 2000VA/1600W, 4x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ups-link-komputery/istocnik-besperebojnogo-pitania-orvaldi-v2000-onlajn-2u-lcd-2000va-1600w-4x-9ah>

Price: **3 002,70 zł** gross / 2 441,22 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNRMLPQ

Product features

Высота	88 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Время отклика	0 ms
Время подзарядки батареи	4 h
Последовательный интерфейс	Yes
Ширина	438 mm
Глубина	380 mm
Звуковые сигналы	Yes
топология ИБП	Двойное преобразование (Онлайн)
Аварийное обесточивание (EPO)	Yes
Выходная мощность	2 kVA
ECO режим	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Напряжение батареи	12 V
Диапазон измерения влажности	20 - 90%
Частота входного сигнала	45 Hz
Количество последовательных портов	1
Производительность	88 %
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Емкость стойки	2U
Холодный запуск	Yes
Уровень шума	55 decibel

Режимы звукового сигнала	Сигнал тревоги при работе от батареи
Тип дисплея	LCD
Тип последовательного интерфейса	RS-232
Зарядный ток	1 A
Число поддерживаемых батарей	2
Выходная мощность	1600 W
Цвет товара	Черный
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	2 %
Коэффициент амплитуды	3:1
Выходной коэффициент мощности	0.8
Входной коэффициент мощности	0.99
Эффективность (он-лайн режим)	85
Частота выходного сигнала	50 Hz
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V
Выходное рабочее напряжение (мин)	208 V
Входное напряжение (макс)	300 V
Входное напряжение (мин)	110 V
Форма волны	Синус
Вес изделия	13200 g

Full product description

ИБП ORVALDI V2000 on-line 2U LCD (2000VA/1600W)

Чаще всего используется для **защиты ваших серверов и критических** нагрузок, например, медицинских приборов. Конструкция двойного преобразования может **гарантировать надежную и стабильную защиту** всех чувствительных устройств. Он не использует энергию, накопленную в батареях - он выдает **чистую стабилизированную синусоиду (230 В +/- 1%)**. Устройство допускает **более широкое допустимое входное напряжение** в жестких условиях эксплуатации.



Каковы характеристики ИБП ORVALDI V2000?

- Двойное преобразование напряжения (on-line, без переключения)
- 0,8 коэффициент мощности
- Широкий диапазон входного напряжения (110-300 В AC)
- Универсальная стойка / башенная конструкция
- Режим работы ECO

- Коррекция входного коэффициента мощности 0,99
- Программируемые выходы управления питанием
- Доступна связь USB/RS
- SNMP-карта, релейная карта AS400

•

