



Источник бесперебойного питания Orvaldi V3000 Online 2U LCD, 3000VA/2400W, 6x 9Ah



5 904006 036160 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ups-link-komputery/istocnik-besperebojnogo-pitania-orvaldi-v3000-online-2u-lcd-3000va-2400w-6x-9ah>

Price: **3 536,30 zł** gross / 2 875,04 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNIRMMGP

Product features

Высота	88 mm
Время отклика	0 ms
Время подзарядки батареи	4 h
Ширина	438 mm
Глубина	600 mm
Выходная мощность	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Напряжение батареи	12 V
Частота входного сигнала	45 Hz
Производительность	88 %
Уровень шума	55 decibel
Зарядный ток	1 A
Выходная мощность	2700 W
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	2 %
Частота выходного сигнала	50 Hz
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V
Выходное рабочее напряжение (мин)	208 V
Входное напряжение (макс)	300 V
Входное напряжение (мин)	110 V
Вес изделия	14800 g

Full product description

ИБП ORVALDI V2000 on-line 2U LCD (2000VA/1600W)

Чаще всего используется для **защиты ваших серверов и критических нагрузок, например, медицинских приборов.**

Конструкция двойного преобразования может гарантировать надежную и стабильную защиту всех чувствительных устройств. Он не использует энергию, накопленную в батареях - он выдает **чистую стабилизированную синусоиду (230 В +/- 1%)**. Устройство допускает более широкое допустимое входное напряжение в жестких условиях эксплуатации.



Каковы характеристики ИБП ORVALDI V3000?

- Двойное преобразование напряжения (on-line, без переключения)
- Коэффициент мощности **0,9**
- Широкий диапазон входного напряжения (**110-300 В AC**)
- Универсальная конструкция стойки/башни
- Режим работы ECO
- 6 "компьютерных" выходных розеток **IEC320 C13 10A** и одна **IEC320 C19 16A**
- Коррекция входного коэффициента мощности **0,99**
- Программируемые выходы управления питанием
- Функция аварийного отключения питания
- Доступна связь **USB/RS-232**
- SNMP-карта, релейная карта AS400

