



Бесперебойник Orvaldi VT1K Online Tower, 1000VA/900W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ups-link-komputery/besperebojnik-orvaldi-vt1k-online-tower-1000va-900w-2x-9ah>

Price: **1 029,26 zł** gross / 836,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMKRMMHP

Product features

Высота	220 mm
USB-порт для зарядки	Yes
Ширина	145 mm
Глубина	282 mm
Звуковые сигналы	Yes
топология ИБП	Двойное преобразование (Онлайн)
Выходная мощность	1 kVA
Обычное время резервирования при полной загрузке	5 min
Pojemność baterii	9 Ah
Напряжение батареи	12 V
Частота входного сигнала	40 Hz
Холодный запуск	Yes
Режимы звукового сигнала	Сигнал тревоги при работе от батареи
Тип последовательного интерфейса	RS-232
Число поддерживаемых батарей	2
Выходная мощность	900 W
Цвет товара	Черный
Коэффициент амплитуды	3:1
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V
Выходное рабочее напряжение (мин)	200 V
Входное напряжение (макс)	280 V

Входное напряжение (мин)	120 V
Форма волны	Чистый синус
Вес изделия	9800 g

Full product description

Вышка ORVALDI VT1K on-line

Эта модель идеально подходит для **серверов, критически важных рабочих станций и высококритичного оборудования (используется в медицине)**.



Башня Orvaldi VT1K on-line оснащена двойным преобразованием серии источников питания Orvaldi VT on-line, что гарантирует надежную и стабильную защиту ваших чувствительных устройств. Он может принимать более широкое допустимое входное напряжение для работы в суровых условиях без использования энергии, запасенной в батареях. Он предлагает нам **ЧИСТЫЙ стабилизированный синусоидальный выход (230 В +/- 1%)**. Это защита ваших серверов и критически важных нагрузок, например, медицинских приборов, которые никогда не выйдут из строя.

Каковы характеристики ORVALDI VT1K ON-LINE TOWER?

- Особенности двойного преобразования напряжения (без переключения, в режиме on-line)
- Оснащен выходным коэффициентом мощности 0,9
- Широкий диапазон входного напряжения (110-300 В AC)
- Удобство и простота в эксплуатации
- ЭКО-режим
- Доступна связь USB/RS-232
- Дополнительно: карта SNMP и релейная карта AS400