



Источник бесперебойного питания Orvaldi VT3K в формате Tower, UPS, 3000VA/2700W, 6x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/ups-link-komputery/istocnik-besperebojnogo-pitania-orvaldi-vt3k-v-formate-tower-ups-3000va-2700w-6x-9ah>

Price: **2 928,78 zł** gross / 2 381,12 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGJHMMRMMJN

Product features

Высота	318 mm
Ширина	190 mm
Глубина	421 mm
Звуковые сигналы	Yes
топология ИБП	Двойное преобразование (Онлайн)
Выходная мощность	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Напряжение батареи	72 V
Частота входного сигнала	40 Hz
Автоматический перезапуск	Yes
Уровень шума	55 decibel
Режимы звукового сигнала	Сигнал тревоги при работе от батареи
Тип дисплея	LCD
Число поддерживаемых батарей	6
Выходная мощность	2700 W
Типы розеток	IEC 320
Цвет товара	Черный
Коэффициент мощности	0.9
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Yes
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V
Выходное рабочее напряжение (мин)	200 V

Входное напряжение (макс)	240 V
Входное напряжение (мин)	220 V
Форма волны	Чистый синус
Вес изделия	27.6 g

Full product description

Вышка ORVALDI VT3K on-line

Эта модель идеально подходит для **серверов, критически важных рабочих станций и высококритичных устройств (используемых в медицине)**. Его мощность в три раза выше, чем у [первого предшественника](#).



Башня Orvaldi VT3K on-line оснащена двойным преобразованием серии источников питания Orvaldi VT on-line, что гарантирует надежную и стабильную защиту ваших чувствительных устройств. Он может принимать более широкое допустимое входное напряжение для работы в суровых условиях без использования энергии, запасенной в батареях. Он предлагает нам **ЧИСТЫЙ стабилизированный синусоидальный выход (230 В +/- 1%)**. Это защита ваших серверов и критически важных нагрузок, например, медицинских приборов, которые никогда не выйдут из строя.

Каковы характеристики ORVALDI VT3K ON-LINE TOWER?

- Особенности двойного преобразования напряжения (без переключения, в режиме on-line)
- Оснащен выходным коэффициентом мощности 0,9
- Широкий диапазон входного напряжения (110-300 В AC)
- Удобство и простота в эксплуатации
- ЭКО-режим
- Доступна связь USB/RS-232
- Дополнительно: карта SNMP и релейная карта AS400