



Электрохимический алкометр Overmax AD-06



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/alkotestery/elektrohimiceskij-alkometr-overmax-ad-06>

Price: **199,00 zł** gross / 161,79 zł net

Referention number: DNXGGMNSJRMNHO



Full product description

Профессиональный электрохимический алкотестер Overmax AD-06

Overmax AD-06 - это современный алкотестер, оснащенный точным платиновым сенсором, который часто используется в профессиональных полицейских алкотестерах. Это оборудование быстро и точно измеряет уровень алкоголя. Он компактный, легкий, поставляется с дисплеем с подсветкой и комплектом из 10 мундштуков.



Широко распространенное использование

Алкотестер Overmax - идеальный инструмент для проверки трезвости водителей, сотрудников или индивидуальных пользователей. Это надежный прибор, который работает в любой ситуации!



Бесплатная калибровка в течение гарантийного срока

Алкотестер Overmax AD-06 поставляется с бесплатной калибровкой в течение двухлетнего гарантийного срока. При покупке покупатель получает прибор, прошедший тонкую настройку производителем перед отправкой, что обеспечивает полную точность измерений. Бесплатная калибровка также включает замену сенсора, что дает пользователю абсолютную уверенность в правильной работе алкотестера.

Электрохимический датчик

1. используется в профессиональных полицейских алкотестерах
2. более точное измерение, чем в алкотестерах с полупроводниковым сенсором
3. большой срок службы датчика
4. большая достаточность калибровки прибора
5. большая устойчивость к внешним условиям и любым помехам в процессе измерения (например, сигаретный дым)

ЖК-дисплей

Overmax AD-06 оснащен качественным ЖК-дисплеем с двухцветной подсветкой, так что независимо от времени суток можно прочесть результат теста. Кроме того, на нем есть индикаторы низкого заряда батареи, а также готовности к работе и обнаружения алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Звуковые уведомления

Звуковым сигналом алкотестер AD-06 оповещает вас о завершении теста.

Точное измерение

Прибор отличается высокой точностью измерений до 0,05‰ и широким диапазоном измерений 0,00 - 4,00‰. Надежность обоих параметров позволяет быть уверенным в отображаемом результате.