



**Модуль SFP WDM Extralink
SFP 1.25G, 1.25Gbps,
1490/1550nm,
однофотонный, 80км, LC,
DOM, пара**



5 902560 368741 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-WDM-Extralink-SFP-1-25G--1-25Gbps--1490-1550nm-----80----LC--DOM----->

Price: **222,69 zł** gross / 181,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DN XFMMKJGRMMIK

Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Максимальная скорость передачи данных	1250 Mb/s
Поддерживаемые диаметры оптоволоконного кабеля (сердечник/оболочка)	9/125 µm
Plug & Play	Yes
Функция "горячей" замены	Yes
Оптоволоконный коннектор	LC
Легкая установка	Yes
Поддержка одномодового оптоволоконна	Yes
Подключение Ethernet	No
Цвет товара	Металлический
Максимальное расстояние передачи	80000 m
Материал корпуса часов	Цинковая сталь

Full product description

Пара однорежимных SFP-модулей 1,25G WDM 1490/1550NM SM 80KM LC DDM

Набор модулей WDM Extralink SFP 1.25G предназначен для передачи данных по одномодовому оптоволокну на расстояние до **80 км**. **Одномодовая вставка SFP** состоит из пяти секций, а именно: излучателя DFB лазера, драйвера LD, PIN фотодиода, ограничивающего усилителя и блока управления MCU. Оптические модули SFP соответствуют стандарту **MSA (Small Form Factor Pluggable Multi-**

Sourcing Agreement). Они поддерживают скорость передачи данных **1,25 Гбит/с**. Оптические модули SFP можно подключать, не прерывая работу устройства.



Специальные возможности

- Поддерживает скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- Лазерный излучатель DFB Tx1550 нм и PIN фотодетектор
- Одиночное питание 3,3 В
- Металлический корпус для снижения электромагнитных помех
- Возможность подключения оптического модуля SFP без прерывания работы устройства
- Симплексный интерфейс разъема LC
- До 80 км на 9/125 мкм SMF
- Совместимость с цифровой диагностикой SFP MSA и SFF-8472
- Сертификат безопасности для лазера класса 1
- Соответствие RoHS

