



Модуль SFP+ WDM Extralink 10G, 10Gbps 1270/1330nm, Одномодовый, 40km, LC, DOM, Пара



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP--WDM-Extralink-10G--10Gbps-1270-1330nm-----40km-LC--DOM----->

Price: **383,02 zł** gross / 311,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNLSERMMOM

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC
Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP+
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	10000 Mb/s
Поддерживаемые диаметры оптоволоконного кабеля (сердечник/оболочка)	9/125 µm
Максимальная температура при эксплуатации	70 °C
Стандарты сети	IEEE 802.3ae
Минимальная температура эксплуатации	0 °C
Оптоволоконный коннектор	LC
Поддержка одномодового оптоволоконна	Yes
Мониторинг Цифровой Диагностики	Yes
мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM)	Yes
Длина волны ресивера (Rx) (мин)	1330 nm
Длина волны трансмиттера (Tx) (макс)	1270 nm
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	10GBASE

Full product description

Пара модулей SFP+ 10G WDM 1270/1330 40KM LC DDM для одномодового волокна

Трансиверы EXTRALINK SFP+ BIDI представляют собой **одномодовые SFP-модули** малого форм-фактора, которые обеспечивают двустороннюю оптическую передачу данных (например, **10GBASE-LR/LW** согласно определению **IEEE 802.3ae**). Оптический модуль SFP оснащен 20-контактным разъемом SFP+, который позволяет **подключать трансивер без отключения питания устройства**. EXTRALINK SFP+ BIDI предназначен для одномодового волокна и работает на номинальных длинах волн, а именно **1270 нм или 1330 нм**. В секции передатчика используется многомодовый DFB квантовый колодец, соответствующий международному стандарту безопасности IEC-60825, а в секции приемника - встроенный предусилитель обнаружения (IDP) InGaAs, установленный в оптической головке, и ограничивающий усилитель мощности IC. Одномодовая вставка SFP поддерживает скорость передачи данных **от 9,95 Гбит/с до 10,3 Гбит/с**.



Специальные возможности