



Модуль SFP+ Extralink 10G, 10Gbps, LC/UPC, 1550nm, 40km, одномодовый, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP--Extralink-10G--10Gbps--LC-UPC--1550nm--40km-----DOM>

Price: **564,30 zł** gross / 458,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORGRMNJK

Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP+
Диапазон температур при хранении	-40 - 85 °C
Максимальная скорость передачи данных	10000 Mb/s
Объем упаковки	0.11 cm ³
Диапазон измерения влажности	0 - 85%
Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 70 °C
Глубина упаковки	440 mm
Высота упаковки	230 mm
Ширина упаковки	355 mm
Тип упаковки	Box
Руководство пользователя	No
Оптоволоконный коннектор	LC (UPC)
Поддержка многомодового оптоволокна	No
Поддержка одномодового оптоволокна	Yes
Длина волны	1550 nm

Full product description

Высокоскоростной модуль SFP+ 10G 1550NM SM 40KM LC DUP

Extralink SFP+-ZR предназначен для оптических волокон **8,5G/10G** и **10GBE**. Одномодовый **оптический модуль SFP** состоит из двух секций, т.е. секции передатчика, содержащей лазер EML, и секции приемника, состоящей из фотодиода APD, интегрированного с TIA. Все модули отвечают требованиям лазерной безопасности класса I. Цифровые диагностические функции SFP+-ZR доступны через двухпроводной последовательный интерфейс, обеспечивая доступ в режиме реального времени к таким рабочим параметрам устройства, как температура трансивера, ток лазерного луча, передаваемая оптическая мощность, принимаемая оптическая мощность и напряжение вставки одномодового SFP. Модуль SFP+ 10G может работать на скорости передачи данных **≤4,25 Гбит/с или от 9,95 Гбит/с до 11,3 Гбит/с**.



Специальные возможности