



Коммутатор Ruijie Reyee RG-ES218GC-P, 16x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W, Облачное Управление



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ruijie-reyee-rg-es218gc-p-16x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w-oblacnoe-upravlenie>

Price: **1 630,46 zł** gross / 1 325,58 zł net

Ruijie

Manufacturer: RUIJIE / REYEE

Referention number: DNXGGLHKJRMGM

Product features

Источник питания	сетевая электросеть
Высота	43.6 mm
Ширина	300 mm
Глубина	230 mm
Автоматическое согласование	Yes
Среднее время наработки на отказ	200000 h
Пакетная буферная память	4.1 MB
Ток на входе	6 A
Максимальное потребление энергии	280 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	36 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
защита от петли	Yes
Число VLAN	16
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддержка VLAN	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	240 W
Облачное управление	Yes
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes

Зеркальное отражение порта	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Входящее напряжение сети	100 V
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	Yes
Вес изделия	3500 g

Full product description

Создан для современных предприятий - Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

Ruijie Reyee RG-ES206GC-P - это облачный коммутатор для бизнеса, имеющий **6 гигабитных портов, в том числе 4 порта с поддержкой PoE**. Он позволяет распознавать IP-камеры для систем видеонаблюдения, гарантирует надежную защиту и обеспечивает постоянное **облачное управление**. Используйте **облачное приложение Ruijie Cloud APP** для мониторинга производительности и настройки виртуальных локальных сетей и получайте удовольствие от снижения эксплуатационных расходов. Он гарантирует лучшую связь благодаря скорости, защите и облачному управлению.



Основные характеристики Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

- 1. 6-портовый гигабитный управляемый коммутатор с 4 портами PoE
- 2. Экономически эффективные управляемые коммутаторы в облаке
- 3. Распознавание IP-камер - уникальное преимущество для сетей видеонаблюдения
- 4. Автоматическое предотвращение заклинивания обеспечивает непрерывность обслуживания
- 5. Пожизненное управление в любое время и в любом месте в облаке Ruijie

Высокая пропускная способность и мощность PoE

Этот коммутатор имеет **6 гигабитных портов** для высокоскоростной передачи данных. Из них **4 порта PoE могут обеспечить до 54 Вт мощности** для подключенных устройств, таких как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi, VoIP-телефоны или сенсорные панели. Этот

коммутатор может одновременно поддерживать до 4 IP-камер или других PoE-устройств. Кроме того, RG-ES206GC-P обладает **коммутационной способностью 12 Гбит/с и скоростью пересылки пакетов 8,93 Мбит/с**, что обеспечивает высокую производительность сети.



Распознавание и удаленная перезагрузка IP-камер

Коммутатор оснащен функцией **распознавания IP-камер**, которая автоматически обнаруживает и идентифицирует подключенные IP-камеры. Вы можете легко проверить состояние и параметры IP-камер с помощью мобильного приложения Ruijie или облачной платформы. Коммутатор также оснащен функцией **удаленной перезагрузки**, которая позволяет дистанционно выключать и включать питание PoE-порта для устранения неполадок IP-камер. Также можно задать расписание перезагрузки порта PoE для обеспечения оптимальной работы IP-камер.

Подача питания по технологии PoE на большие расстояния

Коммутатор поддерживает **питание PoE** на больших расстояниях, что позволяет увеличить дальность передачи данных до **250 м при использовании сетевого кабеля Cat5e или выше**. Этот режим полезен при больших расстояниях между коммутатором и IP-камерами или другими устройствами.

Автоматическое предотвращение заикливания

Ruijie Reyee RG-ES206GC-P оснащен функцией автоматического предотвращения заикливания сети и обеспечивает непрерывность обслуживания.

Облачное управление и простота конфигурирования

Управление коммутатором осуществляется в облаке с помощью **мобильного приложения или облачной платформы Ruijie**. Устройство легко настраивается и поддерживает технологию **SON (Self-Organising Network)**. Кроме того, вы можете контролировать и управлять коммутатором в любом месте и в любое время с помощью смартфона или компьютера.