



GNSS-трекер Teltonika FMP100, разъем для прикуривателя, GSM, Bluetooth 4.0, USB, Micro USB



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/trackery-gps/gnss-treker-teltonika-fmp100-razem-dla-prikurivatela-gsm-bluetooth-40-usb-micro-usb>

Price: **189,00 zł** gross / 153,66 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGFQQOFRMMOQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, EAC
Высота	27.5 mm
Светодиодные индикаторы	Да
USB-порт для зарядки	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Ширина	96.7 mm
Глубина	33.4 mm
Тип USB коннектора	Micro-USB
Объем встроенной памяти	0.128
Pojemność baterii	170 mAh
Напряжение батареи	3.7 V
Акумуляторная батарея	Yes
Диапазон измерения влажности	5 - 95%
Plug & Play	Yes
International Protection (IP) код	IP41
Внутренняя память	Yes
Bluetooth	Yes
Слот для SIM-карты	Yes
Версия USB	2.0
Технология батареи	Литий-ион (Li-Ion)
Цвет товара	Черный
Встроенный экран	No

Поддержка SIM-карт	Одна SIM-карта
Обозначение	Автомобиль

Full product description

Локатор Teltonika FMP100 - необходим для мониторинга транспортных средств

Tracker FMP100 - это 2g устройство с поддержкой Bluetooth. **Установите его за считанные секунды** и используйте как для деловых, так и для личных поездок. Когда вы включаете бизнес-режим, ваши маршруты и часы будут отслеживаться в журнале регистрации. Когда вы закончите работу, переключитесь в частный режим, и записи слежения не будут записываться.



Универсальное использование

Для удобства пользователя **светодиодный RGB-индикатор** отображает текущее состояние устройства. Кроме того, **FMP100** имеет встроенный настраиваемый зуммер, который может использоваться для **оповещения водителей в различных сценариях использования**, таких как вождение в режиме ECO, превышение скорости или чрезмерный холостой ход.



Особенности устройства:

- Подключи и работай
- Bluetooth полностью соответствует спецификации Bluetooth V4.0 для периферийных устройств
- Внутренние антенны: GSM и GNSS
- Отслеживание в режиме реального времени
- Интеллектуальный сбор данных на основе времени, расстояния, угла, зажигания, скорости и событий входа/выхода
- Отправка полученных данных через GPRS (протоколы TCP/IP и UDP/IP)
- Интеллектуальный алгоритм GPRS-соединения для экономии GPRS-трафика
- Работа в роуминговых сетях в соответствии со списком предпочтительных операторов GSM
- События для обнаружения и отправки элементов ввода/вывода через GPRS или SMS
- Расписание 24 координат, отправка SMS-сообщений при недоступности услуги GPRS
- 5 зон геозоны (прямоугольные или круговые)
- Автоматическое геозонирование для обнаружения буксировки автомобиля и предотвращения угона автомобиля
- FOTA (обновление прошивки через GPRS)
- Интегрированные сценарии: обнаружение превышения скорости для защиты водителя и предотвращения штрафов, обнаружение начала и окончания поездки, обнаружение помех, обнаружение холостого хода, обнаружение буксировки с помощью акселерометра.