



4G Роутер Teltonika OTD140, LTE Cat 4, 2x 100 Мбит/с, PoE in, PoE out, 2x SIM, IP55



link to the product:

<https://www.batna24.com/rw/p/lte-5g/4g-router-teltonika-otd140-lte-cat-4-2x-100-mbit-s-poe-in-poe-out-2x-sim-ip55>

Price: **558,72 zł** gross / 454,24 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGMPNFRMMLM

Information:

Teltonika OTD140 — это прочный внешний роутер LTE Cat 4, созданный для надежной работы в сложных условиях. Корпус из пластика со степенью защиты IP55 защищает устройство от погодных воздействий, а встроенный монтажный кронштейн облегчает быструю установку. Два слота SIM обеспечивают непрерывность связи благодаря простому переключению между операторами, а два порта Fast Ethernet 10/100 Mb/s позволяют удобно подключать дополнительные устройства. Роутер оснащен светодиодами LED, отображающими уровень сигнала, двумя внутренними антеннами, а также производительным процессором Mediatek 580 MHz и 128 MB RAM, что гарантирует стабильную и плавную работу.

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM
Высота	49.3 mm
Тип антенны	Внутренний
Светодиодные индикаторы	Статус
Брандмауэр	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	100 mm
Глубина	235 mm
Стандарт 4G	LTE
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	6 W
Функция Wake-on-LAN	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2.5 W

Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Руководство пользователя	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Флэш-память	16 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 75 °C
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	FOTA, SSH, SMS, Звонок, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Тактовая частота процессора	580 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	No
Протоколы VoIP	Помощники NAT для протоколов H.323 и SIP-alg, обеспечивающие правильную маршрутизацию VoIP-пакетов
Установленная операционная система	RutOS
Количество портов PoE	2
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	128 MB
Количество портов Fast Ethernet	2
Поколение сети мобильной связи	4G
Слот для SIM-карты	Yes
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Количество антенн	2
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Предотвращение ARP атак	Yes
Предотвращение ICMP атак	Yes
Защита от DoS атаки	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Служба коротких сообщений (SMS)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Роутинг на основе политик	Yes
Переадресация портов	Yes
Контроль трафика	Yes
Статический роутинг	Yes
DHCP клиент	Yes
SFP WAN	No

DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No
Материал корпуса часов	Пластик
Вес изделия	855 g

Full product description

Teltonika OTD140 - надежный маршрутизатор для наружной установки

Уличный маршрутизатор **OTD140 от Teltonika** - идеальное решение для тех, кому требуется надежное и прочное устройство для работы вне помещений. Благодаря специальному пластиковому корпусу с **классом защиты IP55 OTD140** устойчив к атмосферным воздействиям и обеспечивает длительную и стабильную работу в самых неблагоприятных условиях. Встроенный монтажный кронштейн позволяет быстро и без проблем установить маршрутизатор.



Расширенные возможности подключения LTE Cat 4

Маршрутизатор **OTD140 от Teltonika** обеспечивает высокую производительность связи с технологией **LTE Cat 4** для быстрого и стабильного доступа в Интернет. Устройство также оснащено **двумя портами Fast Ethernet 10/100 Мбит/с** для удобного подключения других сетевых устройств. **Два слота для SIM-карт** позволяют беспрепятственно переключаться между операторами мобильной связи, обеспечивая непрерывность соединения.

Простое управление и высокая производительность

Teltonika OTD140 оснащен **светодиодными индикаторами** уровня сигнала, которые позволяют легко контролировать качество соединения. Две внутренние антенны обеспечивают стабильное и мощное соединение. Благодаря процессору Mediatek с частотой **580 МГц** и оперативной памяти **128 МБ** роутер обеспечивает эффективную и бесперебойную работу даже при высокой нагрузке.