



Удлинитель SMA Teltonika PR2VM20M



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/udlinitel-sma-teltonika-pr2vm20m>

Price: **34,90 zł** gross / 28,37 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGJMMIRMMJM

Information:

Teltonika PR2VM20M — это 2-метровый антенный удлинитель SMA, оснащённый разъёмом SMA female и SMA male, который позволяет удобно удлинить антенное соединение и лучше разместить антенну относительно устройства. Кабель работает в широком диапазоне 0-6000 MHz, имеет импеданс 50 Ω, максимальный VSWR 1,35 и затухание 3,5 dB при 2700 MHz. Благодаря устойчивости к температурам от -55°C до +155°C, рабочему напряжению 335 V и ресурсу не менее 500 циклов соединения он подойдёт для требовательных антенных установок.

Product features

Длина кабеля	2 m
Полное сопротивление	50 Ω
Диапазон температур при эксплуатации	-55 - 155 °C
Усиление	3.5 decibel
Цвет товара	Черный
Тип соединителя 2	Женский
Тип соединителя 1	Мужской

Full product description

Антенный удлинитель Teltonika PR2VM20M SMA длиной 2 м

Teltonika PR2VM20M — это удлинительный кабель, предназначенный для антенных соединений с использованием разъемов SMA. Кабель имеет длину 2000 мм и с одной стороны оснащён женским разъемом SMA, а с другой — мужским разъемом SMA. Такая конфигурация позволяет увеличить существующее антенное соединение и удобнее разместить антенну относительно подключаемого устройства.



Диапазон частот от 0 до 6000 МГц

Кабель работает в диапазоне частот от 0 до 6000 МГц и имеет импеданс 50 Ω . Производитель указывает максимальный коэффициент VSWR на уровне 1,35 и затухание кабеля 3,5 дБ при частоте 2700 МГц. Эти параметры позволяют использовать кабель в антенных установках, основанных на совместимых разъёмах SMA и соответствующем диапазоне частот.



Эксплуатационные параметры кабеля PR2VM20M

Модель PR2VM20M может работать при температуре от -55°C до +155°C. Максимальное рабочее напряжение составляет 335 В, а выдерживаемое напряжение указано как 1000 Vrms. Производитель заявляет ресурс не менее 500 циклов подключения и массу кабеля 50 г.

