



**Teltonika RUT206 |
Промышленный LTE-
маршрутизатор | 4G/LTE
Cat.4, 2x LAN 100 Мбит/с WiFi
2,4 ГГц, RMS**



4 779051 842049 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/teltonika-rut206-promyslennyj-lte-marsrutizator-4g-lte-cat4-2x-lan-100-mbit-s-wifi-24-ggc-rms>

Price: **599,03 zł** gross / 487,02 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGHJKNLRMMMI

Information:

Teltonika RUT206 — это промышленный LTE-роутер, обеспечивающий быстрое и стабильное соединение в требовательных условиях. Он поддерживает 4G/LTE Cat.4 со скоростью до 150 Mbps загрузки и 50 Mbps отправки, благодаря чему подходит для видеомониторинга, систем IoT и M2M. Оснащён 2 портами LAN 100 Mb/s и Wi-Fi 2,4 GHz, он предлагает гибкие проводные и беспроводные подключения. Поддержка платформы RMS позволяет осуществлять удалённый мониторинг, настройку и диагностику. Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +75°C гарантирует надёжность на заводах, складах и в транспортных средствах.

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Тип продукта	Industrial router
Высота	25 mm
Светодиодные индикаторы	LAN
USB-порт для зарядки	Yes
Ширина	83 mm
Глубина	83 mm
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 75 °C
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Полнодуплексный режим	Yes

Авто MDI/MDI-X	Yes
Флэш-память	32 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Световой индикатор	Yes
RS-232 порты	1
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
RS-485 порты	1
Помощник установки на основе web-интерфейса	Yes
Тактовая частота процессора	580 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
International Protection (IP) код	IP30
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	128 MB
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Поколение сети мобильной связи	4G
Слот для SIM-карты	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Количество ядер процессора	1
Производитель процессора	MediaTek
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Количество антенн	3
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DDR2
Поддержка DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	300 Mb/s
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	Yes
DSL WAN	No
Материал корпуса часов	Алюминий
Вес изделия	132 g

Full product description

Teltonika RUT206 - промышленный LTE-маршрутизатор

Teltonika RUT206 - это **промышленный LTE-маршрутизатор** (Long-Term Evolution - технология широкополосной передачи данных), обеспечивающий быстрое и стабильное соединение в промышленных условиях. Благодаря поддержке **4G/LTE Cat.4** он обеспечивает передачу данных со скоростью **до 150 Мбит/с** на скачивание и **50 Мбит/с** на загрузку. Маршрутизатор оснащен **2 портами LAN** (локальная сеть) **100 Мбит/с** и **Wi-Fi 2,4 ГГц**, что обеспечивает гибкость проводных и беспроводных подключений.



Мощное LTE-соединение

Teltonika RUT206 поддерживает **4G/LTE Cat.4** для высокоскоростного доступа в Интернет, обеспечивая скорость загрузки до **150 Мбит/с** и выгрузки до **50 Мбит/с**. Благодаря этой технологии устройство идеально подходит для **приложений, требующих высокой скорости передачи данных**, таких как видеомониторинг в реальном времени, системы **IoT** (Интернет вещей) и **M2M** (связь между машинами и механизмами). LTE-маршрутизатор способен обрабатывать большой трафик данных, что делает его незаменимым в динамичных промышленных средах.



Два порта LAN и Wi-Fi

Маршрутизатор оснащен **2 портами LAN 100 Мбит/с**, обеспечивающими стабильное соединение с устройствами в проводной сети. Кроме того, **Wi-Fi 2,4 ГГц** обеспечивает беспроводную передачу данных на другие устройства, такие как компьютеры и мобильные устройства. Таким образом, **Teltonika RUT206** обеспечивает гибкость подключений, позволяя легко интегрироваться с различными устройствами в сети.



Удаленное управление через RMS

Teltonika RUT206 совместима с платформой **RMS** (Remote Management System), которая позволяет отслеживать состояние маршрутизатора и настраивать устройство без физического вмешательства. Удаленное управление позволяет в режиме реального времени **контролировать производительность**, конфигурировать настройки и диагностировать устройство, что повышает удобство и эффективность использования, особенно для устройств, рассредоточенных в разных местах.



Устойчивость к суровым условиям

Teltonika RUT206 предназначен для работы в жестких промышленных условиях. Маршрутизатор работает в **диапазоне температур от -40°C до 75°C**, что делает его устойчивым к перепадам температур в сложных условиях. **Прочность** обеспечивает надежную работу устройства на заводах, складах, в транспортных средствах и других местах, где стандартные устройства могут выйти из строя.

