



TELTONIKA RUT956 LTE ROUTER, DUAL SIM, 4X FE, GNSS RUT956 200000



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/teltonika-rut956-lte-router-dual-sim-4x-fe-gnss-rut956-200000>

Price: **1 036,79 zł** gross / 842,92 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGIOQERMMJQ

Product features

Высота	50 mm
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	Да
USB-порт для зарядки	Yes
Поддержка ГЛОНАСС	Yes
Брандмауэр	Yes
Ширина	220 mm
Глубина	100 mm
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Тип устройства	Cellular network router
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Количество портов USB 2.0	1
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Емкость RAM	0.128 GB
Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3
Авто MDI/MDI-X	Yes
Количество последовательных портов	2
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Крепление	DIN-rail
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	0.58 GHz

Управление через веб-интерфейс	Yes
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100 Mb/s
Установленная операционная система	RutOS
Встроенный GNSS	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Тип последовательного интерфейса	RS-232
Сеть передачи данных	2G
Количество SIM-карт	2
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Количество антенн	5
Позиционирование на рынке	Industrial
Цвет товара	Черный
Квазизенитная спутниковая система (QZSS)	Yes
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Служба коротких сообщений (SMS)	Yes
Переадресация портов	Yes
Galileo	Yes
Бэйдоу	Yes
Определение местоположения	Yes
Материал корпуса часов	Алюминий
Вес изделия	287 g

Full product description

Промышленный маршрутизатор Teltonika RUT956

Teltonika RUT956 - это промышленный маршрутизатор, который сочетает в себе возможности сотовой связи **4G LTE, Wi-Fi** и проводного подключения с двумя SIM-картами и дополнительно предлагает функциональность GNSS. Устройство оснащено сотовой связью **4G dual-SIM, интерфейсами Wi-Fi и 4 Ethernet** для удовлетворения потребностей самых разнообразных решений IoT.

RUT956 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Непрерывность бизнеса

Автоматический обход отказа WAN обеспечивает непрерывность работы решения даже в случае потери основного соединения.



Множественность интерфейсов

Последовательные интерфейсы связи позволяют интегрировать в экосистему решений большее количество устройств, даже устаревших. Цифровые и аналоговые входы/выходы с расширенными возможностями программного обеспечения **RutOS** облегчают управление оборудованием, автоматизацию и оповещение о событиях.



Расширенные функции программного обеспечения

Teltonika RUT956 имеет расширенные возможности промышленного программного обеспечения, включая Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT и несколько VPN.



Стандартный набор включает

- Источник питания 9 Вт
- Маршрутизатор RUT956
- 2 х антенны LTE (SMA male)
- 2 х антенны WiFi (RP-SMA male)
- GNSS антенна (самоклеющаяся, SMA male, кабель 3 м)
- Блок разъемов RS485
- Блок разъемов ввода/вывода
- Кабель Ethernet (1,5 м)
- SIM-адаптер
- Листовка RMS
- Краткое справочное руководство
- Упаковка

 ROUTER RUT956	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)
 2 X WIFI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)	 GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)	 RS485 CONNECTOR BLOCK
 I/O CONNECTOR BLOCK	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT