



Точка доступа Teltonika TAP100 + PoE-инжектор, Wi-Fi 4, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, WPA3



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-teltonika-tap100-poe-inzektor-wi-fi-4-24ghz-1x-rj45-100mb-s-wpa3>

Price: **175,00 zł** gross / 142,28 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGLHJKRMMGN

Information:

Teltonika TAP100 — это компактная точка доступа Wi-Fi, предназначенная для малых предприятий, офисов, кафе и ресторанов, которая эффективно усиливает покрытие беспроводной сети. Благодаря питанию PoE-in установка выполняется быстро и не требует дополнительного блока питания. Устройство поддерживает Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n, обеспечивая стабильное соединение для многих устройств со скоростью до 100 Mb/s. Защита WPA3 повышает безопасность данных, а система RutOS упрощает настройку и управление. Совместимость с RMS обеспечивает 24 месяца бесплатного удалённого управления. TAP100 устойчив к воздействию UV и работает при температурах от -40°C до 75°C, сочетая надёжность с элегантным, ненавязчивым дизайном.

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62311:2020 EN 300 328 V2.2.2 CE, UKCA, CB, FCC, IC, WEEE
Высота	158 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Мощность
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Ширина	158 mm
Глубина	30 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES-CCMP
Монтажный комплект	Yes
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Максимальное потребление энергии	2 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%

Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон постоянного напряжения	44 V
Флэш-память	16 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Тактовая частота процессора	580 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
International Protection (IP) код	IP30
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Размещение	Ceiling
Встроенный процессор	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Wi-Fi Роуминг	Yes
Цвет товара	Белый
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Материал корпуса часов	Пластик
6 ГГц	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	190 g

Full product description

Инновационные технологии для малого бизнеса

Teltonika TAP100 - первая точка доступа в линейке **Teltonika Networks**, предназначенная для расширения зоны покрытия Wi-Fi на малых предприятиях, в офисах, кафе, ресторанах и коммерческих помещениях. Благодаря своей **универсальности и простоте установки** она является идеальным решением для мест, где требуется стабильное и эффективное интернет-соединение.



Простая и эффективная установка

TAP100 обеспечивает исключительную простоту установки благодаря технологии **Power over Ethernet (PoE-in)**. Он может получать питание непосредственно от других сетевых устройств с портом **RJ45**, что устраняет необходимость во внешних адаптерах питания. Это делает установку быстрой и необременительной, идеально подходящей для различных конфигураций помещений.

Высокая производительность и безопасность

Эта современная точка доступа оснащена **двумя внутренними антеннами Wi-Fi 2,4 ГГц** и поддерживает стандарт **Wi-Fi 802.11 b/g/n**, обеспечивая беспроводное подключение нескольких устройств со **скоростью передачи данных до 100 Мбит/с**. Кроме того, передовой стандарт безопасности **WPA3** гарантирует более высокий уровень шифрования данных, что очень важно для защиты деловой информации.



Интуитивное управление и контроль

Точка доступа Teltonika TAP100 управляется операционной системой **RutOS**, известной своей интуитивностью и простотой настройки. Она позволяет эффективно управлять сетью и настраивать ее в соответствии с конкретными потребностями Wi-Fi. Кроме того, устройство совместимо с **системой удаленного управления (RMS)**, которая предлагает бесплатные услуги управления в течение 24 месяцев, обеспечивая постоянный контроль и техническую поддержку.

Долговечность и эстетика

Teltonika TAP100 отличается не только своей функциональностью, но и дизайном. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам от -40°C до 75°C. Компактный и изящный дизайн позволяет незаметно установить его в любом помещении - от современных офисов до стильных торговых площадей.