



IoT-шлюз Teltonika TRB256, 4G LTE, 1x RJ45 100Mb/s, RS232, RS485



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/iot-sluz-teltonika-trb256-4g-lte-1x-rj45-100mb-s-rs232-rs485>

Price: **506,87 zł** gross / 412,09 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLHJIRMLOP

Product features

Высота	25 mm
Тип антенны	External
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Метод аутентификации	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Защита с помощью брандмауэра	Yes
Ширина	83 mm
Глубина	74.2 mm
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Входящее напряжение постоянного тока	9 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Безопасность	CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN IEC 62311:2020 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
RS-232 порты	1

Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Динамический DNS	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Количество одновременно используемых SIM карт	2
International Protection (IP) код	IP30
Тип последовательного интерфейса	RS-232
Слот для SIM-карты	Yes
Тип SIM карты	MiniSIM
Цвет товара	Черный
Трансляция сетевых адресов	Yes
Защита от DoS атаки	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Тип разъема антенны	R-SMA
Материал корпуса часов	Алюминий
Панель управления	No
Вес изделия	165 g

Full product description

Универсальные WAN-интерфейсы

TRB256 оснащен различными WAN-интерфейсами, такими как **вход/выход (I/O), RS232, RS485** и **порт Ethernet**. Благодаря этим интерфейсам устройство может быть интегрировано в самые разные системы и устройства, обеспечивая гибкость и совместимость на самом высоком уровне.

Двойная SIM-карта для постоянного подключения

Одним из ключевых преимуществ **шлюза TRB256 LTE M1/NB-IoT** является функция **dual-SIM**, которая обеспечивает непрерывное и надежное соединение. Благодаря этой функции маршрутизатор автоматически переключается между SIM-картами в случае потери сигнала, обеспечивая бесперебойную связь в любое время.

Поддержка частотного диапазона 450 МГц

Уникальной особенностью **TRB256** является поддержка частотного диапазона **450 МГц**. Эта частота обеспечивает лучшее проникновение **сигнала LTE** по сравнению со стандартными частотами, что делает этот маршрутизатор идеальным для приложений **M2M (machine-to-machine)**. В результате **TRB256** обеспечивает надежное и стабильное соединение даже в самых сложных условиях.