



Коммутатор Teltonika TSW010, 5x RJ45 100Mb/s, Пассивный PoE, IP30, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-teltonika-tsw010-5x-rj45-100mb-s-passivnyj-poe-ip30-din>

Price: **97,92 zł** gross / 79,61 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGKKSFRMMKP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Источник питания	DC/PoE
Высота	27.4 mm
Входное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	113.1 mm
Глубина	80.5 mm
Пакетная буферная память	0.128 MB
Максимальное потребление энергии	0.9 W
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	0.3 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Монтаж DIN-рейки	Yes
Коммутационная способность	1 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Поддержка 10G	No
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 75 °C
джамбо кадры	2048
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
International Protection (IP) код	IP30

Количество портов PoE	1
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Алюминий
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	146.5 g

Full product description

Недорогой переключатель для промышленных применений

Нужен простой, удобный в использовании коммутатор без хлопот по установке или настройке? Нет необходимости искать что-то еще. Коммутатор **Teltonika TSW010** разработан как **plug-n-play**, то есть для его ручной настройки, мониторинга и управления не требуется специально обученный инженер. Расположенные спереди порты и встроенное крепление на DIN-рейку являются дополнительными моментами, которые устраняют необходимость в дополнительных монтажных комплектах и обеспечивают максимально гладкую установку устройства даже в самых сложных условиях.



Основные характеристики Teltonika TSW010

- Plug-n-Play без дополнительной настройки
- Промышленный дизайн, корпус из анодированного алюминия
- Встроенные возможности крепления на DIN-рейку и поверхностного монтажа
- Широкий диапазон поддерживаемых напряжений питания
- 5 портов Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с
- Широкий диапазон рабочих температур

Порты Ethernet 100 Мбит/с

Коммутатор **TSW010** компании **Teltonika** был разработан для **межмашинной** связи (**M2M**), где не требуется высокая скорость передачи данных. **Часто более чем достаточно скорости передачи данных 100 Мбит/с**, например, в приложениях мониторинга, контроля и управления, где не передаются большие объемы данных. Поэтому, благодаря **пяти портам 10/100 Ethernet**, TSW010 может оснастить ваше решение возможностью сетевого подключения и скоростями, которые идеально подходят для большинства промышленных решений. Эти порты являются важной причиной того, что данное устройство является одним из самых экономичных на рынке, гарантируя, что вы не будете переплачивать за функции, которые вам не понадобятся.



Переключатель для профессионального применения

Широкий диапазон поддерживаемых напряжений питания (9-30 В) и надежная конструкция делают его подходящим для профессиональных решений.



Продуманный дизайн и простота установки

Компактные размеры и встроенное крепление на DIN-рейку позволяют легко устанавливать приборы в различных промышленных условиях.

