



Коммутатор Teltonika TSW040, 8x RJ45 100Mb/s PoE, 240W, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-teltonika-tsw040-8x-rj45-100mb-s-poe-240w-ip30>

Price: **213,12 zł** gross / 173,27 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQKDRMMIH

Product features

Источник питания	сетевая электросеть
Высота	41.2 mm
Светодиодные индикаторы	Ссылка
Ширина	113.1 mm
Глубина	74.6 mm
Монтаж в стойку	No
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	20 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3ab
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Входящее напряжение постоянного тока	7 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 75 °C
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	240 W
Кнопка сброса установок	No
Размер адресной таблицы	2048 entries
Блок питания в комплекте	No
Количество портов PoE	8
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Fast Ethernet	8

Напряжение Power over Ethernet (PoE)	48 V
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Алюминий
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No
Вес изделия	280 g

Full product description

Teltonika TSW040 - промышленный коммутатор, обеспечивающий надежное и эффективное сетевое соединение в различных промышленных средах

Этот инновационный [неуправляемый коммутатор](#) с восемью портами RJ45 , каждый из которых поддерживает технологию Power over Ethernet, обеспечивает общую мощность 240 Вт, позволяя питать различные сетевые устройства без использования дополнительных источников питания. Прочный алюминиевый корпус со степенью защиты IP30 гарантирует долговечность и устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды.



Надежное подключение по технологии PoE

Teltonika TSW040 имеет восемь портов RJ45 с поддержкой PoE, что позволяет **одновременно подавать питание и передавать данные на подключенные устройства**. Каждый порт обеспечивает мощность до 30 Вт, что идеально подходит для питания IP-камер, точек доступа Wi-Fi и других PoE-устройств. Благодаря общей мощности 240 Вт этот коммутатор обеспечивает стабильную и эффективную работу сети.



Прочный промышленный дизайн

Коммутатор Teltonika TSW040 разработан для работы в суровых промышленных условиях. Алюминиевый корпус со степенью защиты IP30 обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и защиту от пыли и других факторов окружающей среды. Диапазон рабочих температур от -40°C до 75°C обеспечивает **бесперебойную работу в экстремальных условиях.**



Простая установка и эксплуатация

TSW040 - это неуправляемый коммутатор, что означает, что он не требует сложной настройки. Он готов к работе сразу после подключения, что экономит время и силы. Возможность монтажа на DIN-рейку делает установку быстрой и удобной, а светодиодные индикаторы отображают состояние подключения и питания, что позволяет **легко контролировать работу устройства**.