



Коммутатор PoE Teltonika TSW100, 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 60W



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-teltonika-tsw100-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **283,97 zł** gross / 230,87 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGFQHPHRMMLJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE. EMC (Draft): EN 301 489-1/-19/-52 EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11. Radio: EN 300 511, EN 301 908-1/-2/-13
Высота	32 mm
Светодиодные индикаторы	Мощность
Ширина	115 mm
Глубина	95 mm
Пакетная буферная память	0.128 MB
Максимальное потребление энергии	129 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Авто MDI/MDI-X	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	7 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 75 °C
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	120 W
джамбо кадры	9216
Размер адресной таблицы	2000 entries
Количество портов PoE	4
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W

Цвет товара	Синий
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Алюминий
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5

Full product description

Teltonika TSW100 - промышленный неуправляемый коммутатор PoE, 4 порта PoE, 802.3af/at, мощность 60 Вт

TSW100 - это первый промышленный неуправляемый коммутатор от **Teltonika Networks**. Он оснащен **пятью портами Gigabit Ethernet, четыре** из которых поддерживают стандарты **IEEE802.3af и IEEE802.3at Power-over Ethernet (PoE)**. Этот прочный коммутатор идеально подходит для профессиональных приложений с высокой пропускной способностью, где необходимо обеспечить надежное соединение для передачи данных и питания.



Коммутатор PoE для промышленных приложений

Использование коммутатора **TSW100** позволяет централизовать питание, что обеспечивает до **30 Вт мощности на порт** и снижает затраты, связанные с установкой электропитания. Устройство имеет **порты Ethernet 10/100/1000 Мбит/с**. Коммутатор имеет широкий диапазон рабочих температур от **-40°C до +75°C**, что делает его экономически эффективным решением с высокой пропускной способностью для промышленных сетей Ethernet.

