



Коммутатор PoE+ Teltonika TSW101, 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-teltonika-tsw101-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **267,83 zł** gross / 217,75 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGKKSGRMMLO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, REACH, RoHS, WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E-Mark
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	95 mm
Входное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	Мощность
Ширина	115 mm
Глубина	32 mm
Максимальное потребление энергии	2.31 W
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	0.64 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	851762
Коммутационная способность	10 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Поддержка 10G	No
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 75 °C
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	120 W
джамбо кадры	9216
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries

International Protection (IP) код	IP30
Количество портов PoE	4
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Металлический
Разъем питания	Клеммный блок (2 контакта)
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Алюминий
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	354 g

Full product description

Teltonika TSW101 - промышленный неуправляемый коммутатор PoE+, 4 порта PoE, 802.3af/at, мощность 60 Вт

Промышленный коммутатор TSW101 компании Teltonika - идеальный помощник для всех ваших потребностей в подключении автомобиля. Его диапазон напряжения питания разработан в соответствии с выходной мощностью вашего автомобиля, что позволяет питать его напрямую и без дополнительных адаптеров. С другой стороны, возможности PoE+ этого коммутатора позволяют питать другие устройства, устраняя необходимость в дополнительных адаптерах.



Основные характеристики Teltonika TSW101

- Идеально подходит для автомобильных решений
- 4 порта PoE+ с поддержкой 802.3af и 802.3at
- 5 портов Gigabit Ethernet со скоростью до 1000 Мбит/с
- Промышленный дизайн и прочный алюминиевый корпус
- Диапазон напряжения 9-30 В для PoE
- Plug-n-Play - не требуется конфигурация



Гигабитные порты и порты PoE+

Этот неуправляемый коммутатор имеет **5 портов Gigabit Ethernet**, четыре из которых поддерживают стандарты **IEEE802.3af** и **IEEE802.3at PoE+**, с помощью которых он питает другие устройства в вашем решении. Он питается от 2-контактного разъема постоянного тока, а диапазон напряжения DC 9-30, достигая лучших точек 12 В и 24 В, которые являются стандартом для выходов питания автомобилей.



Простая установка и прочный корпус

TSW101 - это компактное (115 x 32 x 95 мм) устройство типа **plug-n-play** с возможностью монтажа на **DIN-рейку** и на **поверхность**, что делает его удобным и простым в установке. Как и другие устройства подключения Teltonika, этот коммутатор предназначен для работы в жестких условиях эксплуатации. Виброустойчивость, термостойкость от -40°C до 75°C и прочный алюминиевый корпус повышают надежность этого устройства.

