



Коммутатор Teltonika TSW110, 5x RJ45 1000Mb/s, Уровень 2



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-teltonika-tsw110-5x-rj45-1000mb-s-uroven-2>

Price: **183,74 zł** gross / 149,38 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGHJJRMMGI

Product features

Высота	30 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	100 mm
Глубина	85 mm
Пакетная буферная память	0.128 MB
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1.8 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Монтаж DIN-рейки	Yes
Коммутационная способность	10 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Авто MDI/MDI-X	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	30 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 75 °C
Тип упаковки	Коробка
джамбо кадры	9216
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
International Protection (IP) код	IP30
Блок питания в комплекте	Yes

Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Входящее напряжение сети	100 V
Цвет товара	Синий
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Алюминий
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	227 g

Full product description

Коммутатор Teltonika TSW110

Коммутатор **Teltonika TSW110** - это промышленный неуправляемый коммутатор с 5 портами RJ45 Gigabit Ethernet, один из которых совместим с пассивным PoE. **Эта модель представляет собой очень надежное сетевое устройство**, подходящее для профессиональных приложений, где требуется надежная и быстрая передача данных.



Простая установка

Teltonika TSW110 выполнен в прочном алюминиевом корпусе, который обеспечивает защиту от внешних воздействий и эффективное рассеивание тепла при максимальной нагрузке. Устройство имеет небольшие размеры и вес и поддерживает различные варианты монтажа (настольный, настенный или на DIN-рейку) с заземлением.



Универсальность применения

Teltonika TSW110 быстро настраивается, проста в обслуживании и не подвержена влиянию условий эксплуатации от -40 до +75 градусов Цельсия. **Универсальность** переключателя также обеспечивается поддержкой напряжений питания от 9 до 30 В.

