



Коммутатор PoE+ Teltonika TSW200, 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczniki/kommutator-poe-teltonika-tsw200-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w>

Price: **365,75 zł** gross / 297,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGJKOKRMMLM

Product features

Источник питания	сетевая электросеть
Высота	132 mm
Светодиодные индикаторы	LAN
Настенный	Yes
Ширина	95.1 mm
Глубина	44.2 mm
Пакетная буферная память	0.128 MB
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	106 W
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1.8 W
Монтаж DIN-рейки	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Авто MDI/MDI-X	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	7 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 75 °C
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	240 W
джамбо кадры	9216
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
International Protection (IP) код	IP30
Блок питания в комплекте	No

Количество портов PoE	8
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	2
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	57 V
Цвет товара	Алюминий
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Алюминий
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Вес изделия	456 g

Full product description

TSW200 - промышленный неуправляемый коммутатор от Teltonika Networks

TSW200 - первый коммутатор в линейке Teltonika Networks с **восемью портами Gigabit Ethernet, поддерживающими стандарты IEEE802.3af и IEEE802.3at Power-over-Ethernet**. Теперь вы можете подключать больше устройств и питать их одновременно с **бюджетом мощности 240 Вт**. Этот неуправляемый коммутатор не требует конфигурации, поэтому время и ресурсы, необходимые для установки решения, минимальны. Конструкция plug-and-play этого коммутатора позволит вам за считанные минуты подключить к Интернету несколько IP-камер, систем точек продаж (POS), точек доступа или других PoE-совместимых устройств + и сократить количество ненужных кабелей.



Основные характеристики Teltonika TSW200

- 2 порта SFP для оптоволоконной связи на большие расстояния
- 8 портов PoE+ с поддержкой 802.3af и 802.3at
- 8 портов Gigabit Ethernet со скоростью до 1000 Мбит/с
- Промышленный дизайн и прочный алюминиевый корпус
- Общий бюджет мощности в PSE до 240 Вт
- Plug-n-Play - не требуется конфигурация
- Варианты монтажа на DIN-рейку и на поверхность



Гигабитные порты с PoE+ и порты SFP

Этот неуправляемый коммутатор имеет **8 портов Gigabit Ethernet**, поддерживающих стандарты **IEEE802.3af и IEEE802.3at PoE+**, с помощью которых можно обеспечить питание других устройств в вашем решении. TSW200 также оснащен **2 портами SFP** для оптоволоконной связи на большие расстояния.



Простая установка и прочный корпус

Teltonika TSW200 имеет прочную и долговечную конструкцию, способную выдерживать неблагоприятные условия и жесткие температурные режимы. Он поставляется с **возможностью настенного монтажа и монтажа на DIN-рейку** для упрощения установки. Таким образом, этот коммутатор подойдет практически для любого корпоративного, коммерческого или промышленного сценария с широкополосными удаленными приложениями, требующими надежного подключения данных и питания.

