



**Коммутатор Tenda
TEF1109P-8-63W, 8x RJ45
100Мбит/с PoE, 1x RJ45
100Мбит/с uplink, 58W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tenda-tef1109p-8-63w-8x-rj45-100mbit-s-poe-1x-rj45-100mbit-s-uplink-58w>

Price: **411,30 zł** gross / 334,39 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPNMGRMMLN

Full product description

Коммутатор TENDA TEF1109P-8-63W PoE

Tenda TEF1109P - это коммутатор, предназначенный для домашних хозяйств и небольших компаний, который передает данные через 9 портов RJ-45 со скоростью передачи 10/100 Мбит/с. Устройство оснащено функцией автоматического определения скорости. Один порт поддерживает восходящий канал, а остальные 8 портов поддерживают PoE 802.3af и 802.3at. Представленная здесь модель TEF1109P обеспечивает защиту от перенапряжения 6 кВ и поддерживает переключение узлов "вперед-назад". Максимальная пропускная способность коммутатора составляет 1,8 Гбит/с.



Передача - до 250 метров

Благодаря 8-контактной технологии профессионального сетевого удлинителя, расстояние передачи питания и данных достигает 250 метров, превышая 100-метровый предел передачи данных стандартной витой пары. Устройство использует **гигабитный порт Light Port** и может легко удовлетворить потребности в передаче данных на расстояния до десятков километров.



Выдающийся источник питания PoE

Порты 1-8 поддерживают стандарты IEEE 802.3at и IEEE 802.3af PoE. Коммутатор обеспечивает максимальную выходную мощность PoE 30 Вт на одном порту и 58 Вт для всего устройства.



Молниезащита 6 кВ

Защита от перенапряжения до 6 кВ защищает порты и встроенный источник питания. Коммутатор также обеспечивает защиту от короткого замыкания PSE, перегрузки PoE и перегрева.



Основные характеристики

- 9 портов RJ-45 10/100 Base-TX
- 8 портов IEEE 802.3af/802.3at
- Бюджет мощности - 58 Вт
- Поддержка 51 В DC для устройств PoE на каждом порту.
- Молниезащита 6 кВ
- Режим Ethernet увеличивает расстояние передачи до 250 м
- Plug-and-Play - конфигурация не требуется