



Коммутатор Tenda TEG1008D, 8x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tenda-teg1008d-8x-rj45-1000mb-s>

Price: **38,38 zł** gross / 31,20 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQPKRMMPM

Full product description

Коммутатор Tenda TEG1008D

Tenda TEG1008D - это неуправляемый гигабитный коммутатор с **8 портами RJ45** с автосогласованием 10/100/1000 Мбит/с. **TEG1008D** поддерживает **9k Jumbo Frame**, что увеличивает скорость передачи больших файлов и повышает производительность всей сети. Уровень грозозащиты до 4 кВ обеспечивает **стабильность и безопасность** при работе в Интернете. Благодаря новейшему широкополосному чипу, безвентиляторной конструкции, **TEG1008D** является идеальным выбором для малых и средних предприятий, школ, небольших офисов для модернизации гигабитной сети.



8-портовый гигабитный коммутатор

Имея **8 портов 10/100/1000 Мбит/с**, коммутатор **Tenda TEG1008D** увеличивает пропускную способность сети, позволяя мгновенно передавать большие файлы. Пользователи дома, в офисе, рабочей группе или на производстве теперь имеют возможность передавать большие файлы с высокой пропускной способностью. Обмен графическими, CGI, CAD или мультимедийными файлами по сети происходит молниеносно.



Энергоэффективная сеть Ethernet

При создании сети Gigabit Ethernet вы можете выбрать экологически безопасное решение. В **сетевом коммутаторе TEG1008D** реализована технология, обеспечивающая высокую пропускную способность и энергоэффективность сети. Он автоматически регулирует потребление тока, необходимое в каждый момент времени, и, в зависимости от состояния соединения и длины кабеля, снижает энергопотребление. Коммутатор также отключает питание неиспользуемых портов.



Основные характеристики

- Соответствует стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab.
- Он имеет 8 портов RJ45 с автоматическим согласованием до 10/100/1000 Мбит/с.
- Он обеспечивает пропускную способность внутри коммутатора до 16 Гбит/с и поддерживает неблокируемую переадресацию потоков.
- Поддерживает полнодуплексное и полудуплексное управление потоком IEEE802.3х.
- Он имеет алгоритмы обнаружения и предотвращения петель.