



**Pouťep WiFi Totolink
A3002RU, AC1200, Dual Band,
MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s,
1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-totolink-a3002ru-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXFLNLOFRMMMJ

Information:

Totolink A3002RU V2 — это гигабитный Wi-Fi роутер AC1200 Dual Band, совместимый со стандартом 802.11ac Wave 2, обеспечивающий суммарную скорость до 1167 Mbps в диапазонах 2.4 GHz и 5 GHz. Четыре внешние антенны и технология MIMO гарантируют широкий радиус действия и стабильное соединение. Роутер предлагает 4 гигабитных порта LAN, 1 гигабитный порт WAN и порт USB 2.0 для обмена файлами через FTP, Samba и DLNA. Поддерживает VLAN, QoS, WPS, Multi-SSID, фильтрацию доступа и удалённое управление TR-069. Благодаря режимам AP, WISP, repeater и WDS он подойдёт для дома и офиса, а быстрая настройка упрощает запуск устройства.

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	25.9 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	ЦПУ
USB-порт для зарядки	Yes
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Ширина	133.8 mm
Глубина	182.3 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C

Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Количество портов USB 2.0	1
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Световой индикатор	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	2 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
3G	No
Количество антенн	4
Съемная антенна(ы)	No
Цвет товара	Белый
Защита от DoS атаки	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	867 Mb/s
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description

A3002RU V2 - Totolink Gigabit Router AC1200 Dual Band

Totolink A3002RU V2 - это продукт, относящийся к пятому поколению двухдиапазонных гигабитных беспроводных маршрутизаторов. Представленная модель совместима с **самым современным стандартом беспроводных сетей 802.11ac**. Он работает одновременно в двух частотных диапазонах - 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая скорость передачи данных до 1167 Мбит/с. Маршрутизатор totolink wifi поддерживает VLAN для настройки IPTV и других интернет-сервисов. Маршрутизатор A3002RU V2 оснащен USB-портом для подключения внешнего сетевого диска (FTP или служба Samba), что упрощает обмен файлами между пользователями сети.



Характеристики Totolink A3002RU AC1200

- Соответствие стандарту IEEE 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
- Скорость передачи AC1200 Dual Band - 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц (одновременно).
- Передовая технология MIMO для увеличения радиуса действия и стабильного соединения при передаче данных
- Функции DHCP, статический IP, PPPoE (двойной доступ), PPTP (двойной доступ), L2TP (двойной доступ)
- Кнопка WPS - быстрое подключение к существующей сети Wi-Fi
- Защита беспроводной сети 64-/128-битная WEP, WPA, WPA2 и WPA/WPA2
- Multi-SSID - пользователь может создавать несколько SSID по мере необходимости
- Поддерживает VLAN для настройки IPTV и других интернет-услуг.
- Режим повторителя и функция WDS для легкого расширения беспроводной сети
- Поддержка протокола TR-069 для удаленного управления устройствами
- IP-фильтрация, порт, MAC, URL, переадресация портов
- QoS - управление полосой пропускания на основе IP/MAC
- Порт USB 2.0 с поддержкой FTP, Samba и DLNA
- Простая настройка для упрощения основных параметров маршрутизатора
- Количество портов LAN - 4 × Gigabit Ethernet
- Количество портов WAN - 1 × Gigabit Ethernet



Четыре внешние антенны, широкое покрытие Wi-Fi

Беспроводной маршрутизатор A3002RU от Totolink оснащен 4 всенаправленными антеннами и обеспечивает скорость Wi-Fi до 1167 Мбит/с. Totolink AC1200 A3002RU обеспечивает быстрый интернет и стабильное соединение с другими беспроводными устройствами.



Гигабитные порты WAN и LAN и порт USB

Полногигабитный порт WAN и порты Gigabit Ethernet LAN расширяют возможности потоковой передачи данных по проводному соединению, обеспечивая сверхбыстрый доступ в Интернет - идеально для пользователей с пропускной способностью 200 Мбит/с и более. Удобный порт USB позволяет подключить внешний сетевой накопитель. Маршрутизатор Totolink A3002RU - отличный выбор для клиентов с высоким спросом на высокопроизводительный доступ в Интернет, как в домах, так и в офисах.



Встроенный процессор 1 ГГц, высокая производительность передачи Wi-Fi

Благодаря встроенному процессору 1 ГГц, Totolink A3002RU AC1200 обрабатывает данные быстрее, чем обычные устройства, благодаря повышенной производительности передачи и более широкому беспроводному покрытию.



Простая и быстрая настройка с помощью мобильного телефона

Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi. Чтобы войти на страницу конфигурации, откройте браузер на мобильном телефоне и введите IP-адрес маршрутизатора. Для выполнения быстрой настройки через беспроводное соединение требуется всего лишь мгновение.



Несколько режимов для различных сценариев

Wi-Fi маршрутизатор Totolink A3002RU AC1200 предлагает несколько режимов работы для конкретных сценариев, таких как шлюз, режим точки доступа, режим WISP и режим ретранслятора. Пользователи могут выбрать подходящий режим в соответствии со своими текущими потребностями.

