



**Усилитель сигнала WiFi
Totolink EX1200T, AC1200,
Dual Band, 1x RJ45
100Мбит/с, 2x 5dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signal-a-wi-fi/usilitel-signal-a-wifi-totolink-ex1200t-ac1200-dual-band-1x-rj45-100mbit-s-2x-5dbi>

Price: **114,99 zł** gross / 93,49 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGFPHQMRMPQ

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Высота	66 mm
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	LAN
Ширина	117 mm
Глубина	72 mm
Ток на входе	0.1 A
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Диапазон измерения влажности	5 - 95%
Скорость передачи данных	1167 Mb/s
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Руководство пользователя	Yes
Вещание SSID	Yes
Скорость Wi-Fi (макс)	1167 Мбит/с
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Кнопка сброса установок	Yes

Обновляемое встроенное ПО	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Wi-Fi	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество антенн	2
Количество портов RJ-45 (передатчик)	1
Цвет товара	Черный
Основной интерфейс	RJ-45
Максимальное расстояние передачи	40 m
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
Тип	Network transmitter & receiver

Full product description

Особенности двухдиапазонного ретранслятора Wi-Fi Toto EX1200T AC1200Link

- Совместимость с IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- Максимальная скорость передачи данных до **1167 Мбит/с (5G: 867 Мбит/с, 2.4G: 300 Мбит/с)**
- 2 внешние антенны 5 дБи для широкого покрытия
- Поддержка быстрой и простой конфигурации через смартфон
- Быстрое расширение волны с помощью кнопки WPS
- Интеллектуальные светодиоды - визуализация состояния соединения
- 2 режима работы - режим точки доступа и режим ретранслятора
- Компактный размер - экономия места



Беспроводная скорость, двойная частота

Расширитель диапазона **EX1200T** совместим с беспроводным стандартом **802.11ac**, обеспечивая передачу сигнала со скоростью **1167 Мбит/с** (AC1200) в обоих диапазонах одновременно.



Оптимальное место установки

Система светодиодов на усилителе EX1200T показывает силу сигнала, принимаемого от источника, помогая пользователям выбрать оптимальное место установки. Кронштейн совместим со всеми розетками, а его компактные размеры позволяют ему занимать очень мало места.