



WiFi-роутер Totolink N300RT V4, 300Mb/s, 2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/wifi-router-totolink-n300rt-v4-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **79,99 zł** gross / 65,03 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGFLKGRMMJI

Product features

Антенна в комплекте	Yes
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	24 mm
Выходное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	LAN
Чувствительность приемника	11b 11M $\square$ -81dBm@8% PER 11g 54M $\square$ -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 $\square$ -65dBm@10% PER HT40 MCS7 $\square$ -62dBm@10% PER
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	134 mm
Глубина	76 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Управление питанием	4.5 W
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)

Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4.5 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Световой индикатор	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Помощник установки на основе web-интерфейса	Yes
Динамический DNS	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Внешний адаптер питания	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	No
Ток на выходе	0.5 A
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
3G	No
Количество антенн	2
Съемная антенна(ы)	No
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s

Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	54 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (третья полоса)	11 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (макс)	300 Mb/s
Встроенный экран	No
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)

Full product description

Мощный Wi-Fi - 300 Мбит/с

Беспроводной маршрутизатор **TOTOLINK N300RT V4** обеспечивает **скорость беспроводной передачи данных 300 Мбит/с**. Благодаря 2 антеннам с высоким коэффициентом усиления он гарантирует стабильный сигнал Wi-Fi с большим радиусом действия, позволяя нескольким устройствам одновременно подключаться к Интернету. N300RT V4 также поддерживает передовой стандарт безопасности WPA/WPA2 для предотвращения несанкционированного доступа к вашей сети Wi-Fi.



Высокая скорость беспроводной связи

Соответствуя беспроводному стандарту **802.11n**, Totolink N300RT V4 гарантирует высокую скорость до 300 Мбит/с, удовлетворяя большинство потребностей домашнего интернета, таких как сетевое общение, онлайн-игры и потоковое видео.



Стабильность, производительность, безопасность

2 высокопроизводительные антенны обеспечивают совместное использование сигнала Wi-Fi несколькими подключенными устройствами одновременно. Встроенная усовершенствованная система безопасности **WPA/WPA2 (TKIP/AES)** обеспечивает безопасное соединение Wi-Fi и защищает от несанкционированного доступа. С помощью функции планировщика Wi-Fi родители могут легко контролировать и управлять доступом своих детей в Интернет, например, планировать включение/выключение Wi-Fi и блокировать нежелательные веб-сайты.



Особенности беспроводного маршрутизатора N300RT

- Соответствует стандартам подключения IEEE 802.11b/g/n, работающим в диапазоне 2,4 ГГц
- Скорость передачи данных до 300 Мбит/с
- Технология MIMO - улучшение качества сигнала и увеличение зоны покрытия
- **DHCP, статический IP, PPPoE (двойной доступ), PPTP (двойной доступ), L2TP (двойной доступ)**
- 64-/128-битная защита **WEP, WPA, WPA2 и WPA-Mixed**
- Простое подключение и управление с помощью **WPS**
- Поддержка фильтрации по IP, порту, MAC, URL и переадресации портов.
- Управление полосой пропускания с **QoS** на основе IP/MAC
- **Multi-SSID** - пользователи могут создавать несколько SSID в соответствии со своими потребностями
- Поддержка сети VLAN - пользователи могут смотреть IPTV и другие интернет-услуги
- Легкое расширение радиуса действия с помощью ретранслятора и WDS.
- **Поддерживает протокол TR-069**

для удаленного управления