



Коммутатор Totolink SW16, 16x RJ45 100Mb/s, для установки в стойку, Неуправляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-totolink-sw16-16x-rj45-100mb-s-dla-ustanovki-v-stojku-neupravlaemyj>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLISERMMLJ



Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 95 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	440 mm
Глубина	180 mm
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Монтаж DIN-рейки	Yes
Коммутационная способность	3.2 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Руководство пользователя	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Тип упаковки	Коробка
Набор для крепления к стойке	Yes
Размер адресной таблицы	4096 entries
Блок питания в комплекте	Yes

Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Fast Ethernet	16
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем AC-входа
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	No

Full product description

TOTOLINK SW16 - неуправляемый 16-портовый коммутатор

Totolink SW16 - это 16-портовый коммутатор Fast Ethernet, который предлагает **16 портов RJ-45** со скоростью 10/100 Мбит/с. Все порты поддерживают функцию автоматического MDI/MDIX, что позволяет настроить коммутатор в соответствии с типом подключенных устройств, устраняя проблемы с прокладкой кабелей и сокращая время установки. Коммутатор Totolink SW16 работает как устройство plug-and-play, и каждый порт может работать как общий или восходящий канал. Порт также можно просто подключить к серверу, концентратору или коммутатору с помощью обычного или кроссоверного кабеля.



Особенности коммутатора Totolink SW16:

- Соответствует стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x
- Он имеет 16 портов 10/100 Мбит/с
- Поддерживает управление потоком IEEE 802.3x для полнодуплексного режима и обратное давление для полудуплексного режима
- Поддерживает автостарение MAC и MAC
- Светодиодные индикаторы для контроля питания, соединения и активности
- Пластиковый корпус, настенный или настольный монтаж
- Внешний источник питания



Гибкий и быстрый коммутатор Totolink SW16

Опция Auto MDI/MDI-X crossover на всех портах помогает автоматически проверять, требует ли соединение прямого или перекрестного подключения. Эти порты определяют скорость сети, автоматически согласовывая мощность между 10BASE-T и 100BASE-TX, чтобы обеспечить максимально возможную скорость для каждого устройства, подключенного к сети.



Totolink SW16 | Многочисленные подключения и простое управление

Управление переключателем очень простое. Нет необходимости беспокоиться о типе кабеля, просто подключите выключатель, и все готово. Totolink SW16 позволяет расширить домашнюю сеть за счет большего количества проводных устройств. Вы можете добавить до пятнадцати устройств, используя обычный кабель типа Ethernet.

