



Маршрутизатор WiFi TP-Link Archer C1200, AC1200, Двойной диапазон, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-tp-link-archer-c1200-ac1200-dvojnoj-diapazon-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **184,29 zł** gross / 149,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJFRMLOI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, RoHs
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	33 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	LAN
Чувствительность приемника	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -65dBm 11ac HT80 : -62dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -71dBm 2.4G: 11g 54M: -75dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm
USB-порт для зарядки	Yes
Брандмауэр	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Защита с помощью брандмауэра	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Настенный	Yes
Ширина	243 mm
Глубина	168 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C

Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Масса брутто	970 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Количество портов USB 2.0	2
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	240 mm
Высота упаковки	80 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	330 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Световой индикатор	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6
Кнопка сброса установок	Yes
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	1 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
5G	No
3G	No
Количество антенн	3
Цвет товара	Черный
Гостевой доступ	Yes
Защита от DoS атаки	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes

Скорость передачи данных WLAN (макс)	1167 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description

Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор

Маршрутизатор Archer C1200 поддерживает подключение следующего поколения **802.11ac**. Это позволяет использовать диапазон **2,4 ГГц** со скоростью 300 Мбит/с для повседневных, менее требовательных приложений, таких как электронная почта и просмотр веб-страниц, и диапазон **5 ГГц** со скоростью 867 Мбит/с для наиболее требовательных приложений, таких как онлайн-игры или потоковое видео Full HD.



Широкое беспроводное покрытие

Три высокотехнологичные внешние антенны позволяют поддерживать высокую скорость на больших расстояниях, гарантируя широкое покрытие и стабильную и надежную беспроводную сеть в каждом уголке вашего дома или офиса.



Гигабитные порты и универсальный порт USB

Благодаря 4 портам Ethernet маршрутизатор Archer C1200 обеспечивает быстрое и стабильное соединение со всеми проводными устройствами, включая игровые консоли, телевизоры Smart TV, цифровые PVR и т.д. Благодаря многофункциональному порту USB 2.0 пользователи могут обмениваться файлами, мультимедиа и принтерами с устройствами в локальной сети и через функцию FTP-сервера через Интернет.



Простая конфигурация через приложение

Приложение Tether позволяет легко и удаленно управлять сетью с помощью устройства Android или iOS.

