



**Роутер WiFi TP-Link Deco
X20-DSL, AX1800,
Двухдиапазонный, OFDMA,
MU-MIMO, 4x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-deco-x20-dsl-ax1800-dvuhdiapazonnyj-ofdma-mu-mimo-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **527,13 zł** gross / 428,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIQKKRMLQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, EAC, RoHS, RCM
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	167 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Мощность
Защита с помощью брандмауэра	SPI Firewall
Ширина	105 mm
Глубина	105 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPA
Операционные режимы	DSL, Router, Access Point
Обновление ПО через	Сеть
BeamForming	Yes
Поддерживаемый тип WAN	Dynamic IP Static IP PPPoE L2TP PPTP PPPoA IPoA DS- Lite
Функциональные возможности NAT	Port Forwarding UPnP
Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Протокол соединения "точка-точка" через Ethernet (PPPoE)	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85171800
Динамический IP	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a

Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3
Ethernet кабель	Yes
Число поддерживаемых устройств	150
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Статический IP-адрес	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Динамический DNS	Yes
IGMP проху	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1
Тактовая частота процессора	1.5 GHz
Технология MU-MIMO	Yes
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1
Входной ток адаптера переменного тока	0.6 A
MIMO	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11a
Тегированная Виртуальная Локальная Компьютерная Сеть	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Поддерживаемые приложения для управления	TP-Link Deco
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Количество ядер процессора	4
Встроенный процессор	Yes
Выходной ток адаптера	1.5 A
VDSL2	Yes
Количество антенн	2
Выходное напряжение адаптера переменного тока	12 V
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Цвет товара	Белый
Гостевой доступ	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	1201 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	574 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes

Full product description

Современный Wi-Fi Стандарт 6

TP-Link Deco X20-DSL поддерживает современный стандарт **IEEE 802.11ax**, также известный как **Wi-Fi 6**, который обеспечивает непревзойденную скорость и стабильность соединения. Устройство поддерживает полный список протоколов: **IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 ГГц)** и **IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5 ГГц)**. Максимальная теоретическая пропускная способность **WiFi** достигает **1 800 Мбит/с - 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1 210 Мбит/с в 5 ГГц**. Благодаря **Wi-Fi 6** вы также получаете доступ к таким передовым функциям, как **MU-MIMO** (одновременная передача и прием данных от нескольких клиентов), **Beamforming** (формирование луча для улучшения покрытия) и **WPA3** - новейший стандарт шифрования данных.



Встроенный DSL-модем

TP-Link Deco X20-DSL оснащен встроенным **DSL-модемом**, который поддерживает передачи **ADSL, ADSL2, ADSL2 и VDSL2**. Благодаря поддержке новых профилей, вы можете воспользоваться преимуществами высокоскоростного соединения с помощью **VDSL2** профиля **35b со скоростью до 350 Мбит/с**. Маршрутизатор также оснащен четырьмя портами Gigabit Ethernet, которые могут использоваться как WAN, так и LAN. Можно использовать максимум один порт WAN, что позволяет подключить **X20-DSL** к обычной сети, если вы больше не пользуетесь услугами **DSL**.