



Точка доступа TP-Link EAP115, N300, 1x RJ45 100Mb/s, Установки на потолке



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap115-n300-1x-rj45-100mb-s-ustanovki-na-potolke>

Price: **127,82 zł** gross / 103,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMJPQJRMNIK

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип слота кабельной блокировки	Кенсингтон
Высота	47.5 mm
Выходное напряжение	12 V
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Чувствительность приемника	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Ширина	180 mm
Глубина	180 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Функции Virtual LAN	Отображение VLAN
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s

Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	600 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	5 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	3 gain
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	268 mm
Высота упаковки	69 mm
Ширина упаковки	246 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Минимальные системные требования	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP
Предупреждение о статусе системы	Yes
Слот кабельной блокировки	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	1 A
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Ceiling
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Количество антенн	2
Количество поддерживаемых SSID	8
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300
6 ГГц	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes