



Точка доступа TP-Link EAP245, MU-MIMO, AC1750, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap245-mu-mimo-ac1750-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRKRMPM

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип слота кабельной блокировки	Кенсингтон
Высота	47.5 mm
Выходное напряжение	12 V
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Мощность
Ширина	180 mm
Глубина	180 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
BeamForming	Yes
Функции Virtual LAN	Назначение VLAN на основе SSID
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Syslog	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	1750 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	1180 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	12.7 W

Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	4 gain
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	340 mm
Высота упаковки	65 mm
Ширина упаковки	228 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	HTTP/HTTPS
Слот кабельной блокировки	Yes
Управление полосой пропускания	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Эфирная равнодоступность (ATF)	Yes
Ток на выходе	1.5 A
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Ceiling
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Количество поддерживаемых SSID	16
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Port-based Network Access Control (PNAC)	Yes
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Автоматическое сканирование канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	1300 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	450
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Операционная система	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

