



**TP-Link EAP615-Wall | Точка доступа | MU-MIMO, AX1800, двухдиапазонный, 4x RJ45, 1000 Мбит/с**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tp-link-eap615-wall-tocka-dostupa-mu-mimo-ax1800-dvuhdiapazonnyj-4x-rj45-1000-mbit-s>

Price: **463,46 zł** gross / 376,80 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMIRMMIQ

**Product features**

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Подтверждение соответствия нормативам         | CE, FCC, RoHS |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90%       |
| Высота                                        | 20 mm         |
| Тип антенны                                   | Internal      |
| Светодиодные индикаторы                       | Мощность      |
| Ширина                                        | 143 mm        |
| Глубина                                       | 86 mm         |
| Алгоритмы шифрования данных                   | WPA           |
| BeamForming                                   | Yes           |
| Диапазон температур при хранении              | -40 - 70 °C   |
| Syslog                                        | Yes           |
| Максимальная скорость передачи данных         | 1774 Mb/s     |
| Ограничение скорости                          | Yes           |
| Масса брутто                                  | 330 g         |
| Диапазон измерения влажности                  | 10 - 90%      |
| Код гармонизированной системы описания (HS)   | 85176990      |
| Стандарты сети                                | IEEE 802.11a  |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)       | 4             |
| Коэффициент усиления антенны (макс)           | 4 gain        |
| Диапазон температур при эксплуатации          | 0 - 40 °C     |
| Глубина упаковки                              | 495 mm        |

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Высота упаковки                                 | 210 mm                                         |
| Ширина упаковки                                 | 385 mm                                         |
| Свивка кабеля                                   | 10/100/1000Base-T(X)                           |
| Поддержка Quality of Service (QoS)              | Yes                                            |
| Поддержка VLAN                                  | Yes                                            |
| Кнопка сброса установок                         | Yes                                            |
| Обновляемое встроенное ПО                       | Yes                                            |
| Управление полосой пропускания                  | Yes                                            |
| Характеристики идентификатора SSID              | Несколько SSID                                 |
| Эфирная равнодоступность (ATF)                  | Yes                                            |
| Вкл/Выкл переключатель                          | Yes                                            |
| Питание по Ethernet (PoE)                       | Yes                                            |
| Тип MIMO                                        | MIMO для многопользовательской передачи данных |
| MIMO                                            | Yes                                            |
| Размещение                                      | Wall                                           |
| Изоляция беспроводных клиентов                  | Yes                                            |
| Количество антенн                               | 4                                              |
| Количество поддерживаемых SSID                  | 16                                             |
| Цвет товара                                     | Белый                                          |
| Список контроля доступа (ACL)                   | Yes                                            |
| Автоматический выбор канала                     | Yes                                            |
| Автоматическое сканирование канала              | Yes                                            |
| Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)   | 1201 Mb/s                                      |
| Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц) | 574                                            |
| 6 ГГц                                           | No                                             |
| 5 ГГц                                           | Yes                                            |
| 2,4 ГГц                                         | Yes                                            |