



Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link EC225-G5, AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 4x RJ45 1000Mb/s, WPA3



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wi-fi-tp-link-ec225-g5-ac1200-mu-mimo-dual-band-4x-rj45-1000mb-s-wpa3>

Price: **143,42 zł** gross / 116,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGKLRMRMHH

Information:

TP-Link EC225-G5 — это двухдиапазонный роутер AC1300 MU-MIMO, созданный для интернет-операторов ISP. Он предлагает технологии TR-069, Aginet ACS и EasyMesh, которые упрощают удалённое управление, настройку и расширение сети. Благодаря 2x2 MU-MIMO, Beamforming и 4 антеннам он обеспечивает стабильное, быстрое Wi-Fi-соединение для множества устройств одновременно. Гигабитные порты Ethernet гарантируют эффективное проводное подключение, а совместимость с EasyMesh позволяет создать одну, единую сеть по всему дому или офису.

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	35 mm
Выходное напряжение	12 V
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Ширина	230 mm
Глубина	144 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPA
Технология Intelligent Mesh	Yes
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Сертификаты соответствия	CE
Совместимость с Mac	Yes

Транзитная передача VPN	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11k
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Тип упаковки	Box
Кнопка сброса установок	Yes
Запланированный доступ	Yes
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	Yes
Динамический DNS	Yes
Технология MU-MIMO	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	1 A
Защита от DDoS	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
Количество антенн	4
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Цвет товара	Черный
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	400 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	1267 Mb/s
DHCP клиент	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description

Инновационный маршрутизатор для интернет-провайдеров

TP-Link EC225-G5 - это **двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор AC1300 MU-MIMO**, специально разработанный для интернет-провайдеров. Благодаря передовым функциям **TR-069**, **EasyMesh** и **Aginet ACS**, **TP-Link EC225-G5** обеспечивает гибкость и надежность, необходимые в современной сетевой среде.



Передовые технологии MU-MIMO и Beamforming

Маршрутизатор поддерживает технологию **2x2 MU-MIMO**, которая позволяет двум устройствам обмениваться данными одновременно, сокращая время простоя и повышая производительность сети. **Технология Beamforming** обнаруживает устройства и передает на них мощный сигнал **Wi-Fi**, обеспечивая стабильное и **надежное соединение**. Устройство оснащено 4 антеннами. Имеет гигабитные порты ethernet.

Совместимость с EasyMesh

TP-Link EC225-G5 совместим со стандартом **EasyMesh**, что позволяет создать единую широкозонную **Mesh-сеть** с другими устройствами, **совместимыми с EasyMesh**. Пользователи могут пользоваться единым именем сети, независимо от количества используемых устройств, что значительно упрощает повседневную работу в **Интернете**.



Поддержка интернет-провайдеров

Интернет-провайдеры могут воспользоваться преимуществами **удаленного конфигурирования и управления** устройством с помощью **ACS (Auto-Configuration Server)** или **Aginet ACS**. Маршрутизатор поддерживает протоколы **TR-181**, **TR-111** и **TR-143**, которые позволяют выполнять операции высокого уровня, такие как динамическое **предоставление** услуг, удаленное обновление программного обеспечения и удаленное устранение неполадок.