



Медиа-конвертер TP-Link MC111CS, 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1550/1310nm, Одномодовый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/media-konwertery/media-konverter-tp-link-mc111cs-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-odnomodovyj>

Price: **111,77 zł** gross / 90,87 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOOMOHTLL

Full product description

Высококачественный медиаконвертер - MC112CS от TP-Link

Медиаконвертер **TP-Link MC111CS** предназначен для двунаправленного преобразования волоконно-оптического сигнала 100BASE-FX в сигнал 100Base-FT, передаваемый по медному кабелю. Используя технологию WDM, этот медиаконвертер использует только один оптоволоконный кабель для передачи и приема данных, что позволяет вдвое снизить затраты на прокладку кабелей. Устройство разработано в соответствии со стандартами **IEEE 802.3u 10/100Base-TX** и **100Base-FX**. MC111CS предназначен для использования с одномодовым оптоволоконным кабелем с разъемом типа SC-Type.



Длинноволновая передача LX

Медиаконвертер **MC111CS**, в соответствии со спецификацией LX Long Term Optical Transmission, позволяет максимально увеличить скорость проводной передачи данных. Медиаконвертер передает сигналы на длине волны **1310 нм** и принимает сигналы на длине волны **1550 нм**. С другой стороны, устройство, к которому подключен конвертер, должно посылать сигналы с длиной волны **1550 нм**

и принимать сигналы с длиной волны **1310** нм. Примером устройства TP-LINK, работающего с конвертером MC111CS, является конвертер [MC112CS](#).



Отдельно стоящее или монтируемое в стойку устройство

Конвертер может работать как **автономное устройство** или может быть установлен в **19" стойку TP-LINK**, а благодаря **светодиодным** индикаторам на передней панели, состояние устройства всегда будет видно.



Медиаконвертер WDM TP-Link MC111CS - характеристики

- Соответствует стандартам 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
- Особенности Link Fault Passthrough и Far End Fault - для минимизации потерь сигнала.
- Поддержка технологии WDM - отправка и получение данных по одному волокну
- Увеличенная дальность оптической передачи - до 20 км
- Auto MDI/MDI-X - функция Auto MDI/MDI-X