



Медиа-конвертер TP-Link MC112CS, 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1310/1550nm, Одномодовый



6 935364 030421 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/media-konwertery/media-konverter-tp-link-mc112cs-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1310-1550nm-odnomodovyj>

Price: **107,83 zł** gross / 87,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLIMLRMMIK

Full product description

Высокопроизводительный медиаконвертер - TP-Link MC112CS

TP-Link MC112CS - это медиаконвертер, предназначенный для двунаправленного преобразования **волоконно-оптического** сигнала **100BASE-FX** в сигнал **100Base-TX**, передаваемый по медному кабелю. Используя технологию **WDM**, медиаконвертер MC112CS использует только один оптоволоконный кабель для передачи и приема данных, что позволяет вдвое снизить стоимость прокладки кабеля. Разработан в соответствии со стандартами **IEEE 802.3u 10/100Base-TX** и **100Base-FX**. MC112CS предназначен для использования с одномодовым оптоволоконным кабелем с **разъемом типа SC-Type**.



Длинноволновая передача LX

Благодаря конвертеру MC112CSZ и в соответствии со спецификацией **оптической передачи длинных волн LX** скорость проводной передачи данных максимально увеличена. Медиаконвертер передает сигналы с длиной волны **1550 нм** и принимает сигналы с длиной волны **1310 нм**. С другой стороны, устройство, к которому подключен медиаконвертер, должно передавать сигналы с длиной волны **1310 нм** и принимать сигналы с длиной волны **1550 нм**. Примером устройства TP-LINK, работающего с преобразователем MC112CS,

является преобразователь MC111CS.



Свободно стоящее устройство

Конвертер может работать как **автономное устройство** или может быть установлен в **19" стойку TP-LINK**, а благодаря **светодиодным** индикаторам на передней панели, состояние устройства всегда будет видно.



Медиаконвертер WDM TP-Link MC112CS

- Соответствует стандарту 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
- Link Функции Fault Passthrough и Far End Fault для минимизации потерь сигнала.
- Поддержка технологии WDM, которая позволяет передавать и принимать данные по одному волокну
- Увеличенная дальность передачи оптоволокна до 20 км
- Автоматическое согласование скорости MDI/MDI-X и автоматический кроссовер