



Медиаконвертер TP-Link MC220L, 1x SFP, 1x RJ45 1000Mb/s

6 935364 030476 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/media-konwertery/mediakonverter-tp-link-mc220l-1x-sfp-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **78,99 zł** gross / 64,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSEMMGI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	27 mm
Светодиодные индикаторы	Ссылка
Ширина	94.5 mm
Глубина	73 mm
Технология подключения	Проводной
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Максимальная скорость передачи данных	1000 Mb/s
Максимальное потребление энергии	1.7 W
Тип оптоволокна	Multi-mode
Соответствие промышленным стандартам	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Масса брутто	420 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.1ab
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	165 mm
Высота упаковки	65 mm

Ширина упаковки	204 mm
Свивка кабеля	UTP 5e, 5
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Внешний адаптер питания	Yes
Оптоволоконный коннектор	SFP+
Количество оптоволоконных портов	1
Скорость передачи данных Ethernet LAN	1000 Mb/s
Цвет товара	Черный
Максимальное расстояние передачи	10000 m
Внутренний	No
Порты ввода/вывода	1x 1000M SC 1x 1000M RJ45

Full product description

Медиаконвертер TP-Link MC220L

Медиаконвертер MC220L обеспечивает двунаправленное преобразование оптических сигналов **1000BASE-SX/LX** в медные сигналы 10/100/1000Base-T. Разработанный в соответствии со стандартами **IEEE802.3ab 1000Base-T** и **IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH**, MC220L предназначен для использования с многомодовыми и одномодовыми оптоволоконными кабелями, использующими разъем **типа LC**. Устройство позволяет принимать и передавать многомодовые сигналы с длиной волны **850 нм** и одномодовые сигналы с длиной волны **1310 нм**.



Отдельно стоящий конвертер со светодиодными индикаторами

Конвертер может работать как автономное устройство или может быть установлен в корпусах TP-LINK. **Порт TX** имеет функцию **автоматического кроссовера (Auto MDI/MDI-X)**. На передней панели расположены **светодиодные** индикаторы, которые информируют о состоянии устройства. Медиаконвертер, используя **многомодовый** кабель, передает оптический сигнал на расстояние до **0,55 км**, а при использовании **одномодового** кабеля - на расстояние до **10 км**.



Надежный гигабитный медиаконвертер TP-Link MC220L

- Соответствует стандартам IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z
- Порт FX поддерживает подключение с горячей заменой
- Увеличение расстояния передачи сигнала по оптоволокну до 0,55 км для многомодовых соединений и до 10 км для одномодовых соединений
- Порт RJ45 с автосогласованием 10/100/1000 Мбит/с и поддержкой Auto-MDI/MDIX