



Коммутатор TP-Link T1500-28PCT, 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, PoE+, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-t1500-28pct-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-poe-upravlaemyj>

Price: **889,11 zł** gross / 722,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPORHRMNKJ

Full product description

PoE+ Коммутатор

TP-Link T1500-28PCT - это сетевой коммутатор Smart с 24 портами Fast Ethernet 10/100 Мбит/с, совместимыми со стандартами **PoE+ 802.3at/af**, 4 гигабитными портами 10/100/1000 Мбит/с и 2 гигабитными комбинированными слотами SFP. Устройство обеспечивает высокую пропускную способность, расширенную безопасность, QoS и широкие возможности управления трафиком на уровне 2. T1500-28PCT - это экономически эффективное решение для малого и среднего бизнеса.



PoE+ IEEE 802.3at/af

T1500-28PCT поддерживает **24 порта PoE** мощностью **192 Вт**, которые соответствуют стандартам **IEEE 802.3at/af**. Оборудование работает с беспроводными точками доступа, IP-камерами и телефонами, а также другими устройствами с поддержкой PoE, что позволяет отказаться от ненужных кабелей и шнуров питания.



Качество обслуживания

Чтобы обеспечить более качественную передачу аудио, данных и видео в сети, устройство использует расширенные опции сервиса QoS. Сетевые администраторы могут устанавливать приоритеты сетевого трафика для определенных IP-адресов, адресов MAC, портов TCP или UDP и т.д. Это обеспечивает плавную, четкую и без задержек передачу аудио и видео. Поддержка выделенного VLAN обеспечивает гармоничную и более эффективную передачу голоса.



Конфигурация уровня L2

Коммутаторы T1500-28PCT оснащены рядом функций управления трафиком второго уровня, таких как поддержка VLAN 802.1Q, изоляция портов, зеркалирование портов, STP/RSTP/MSTP, агрегация портов и управление потоком 802.3x, что увеличивает количество возможных приложений. Также доступны такие функции обслуживания, как обнаружение обратного соединения, диагностика кабеля и IGMP snooping. IGMP snooping позволяет интеллектуально направлять многоадресный поток только указанным абонентам, а функции IGMP throttling/filtering эффективно ограничивают доступ к многоадресному потоку для неавторизованных пользователей.



Обширное управление

Коммутатор T1500-28PCT прост в использовании и управлении. Он предоставляет пользователям широкие возможности управления благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу пользователя (GUI) на основе веб-технологий. Благодаря поддержке протоколов SNMP (v1/2/3) и RMON устройство может отправлять сообщения о неожиданных событиях и контролировать состояние устройства.

