



Управляемый коммутатор TP-Link T1600G-18TS (TL- SG2216), 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/upravlaemyj-kommutator-tp-link-t1600g-18ts-tl-sg2216-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **416,56 zł** gross / 338,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNJIJNLNOHTJM

Full product description

Интеллектуальный коммутатор JetStream

Гигабитный коммутатор **Smart JetStream T1600G-18TS** - это решение для малых и средних предприятий. Коммутатор оснащен 16 гигабитными портами RJ45 и 2 слотами SFP, а также полезными функциями безопасности. Устройство обеспечивает высокопроизводительную передачу данных. Функция Storm Control защищает от возникновения широковещательных, многоадресных и одноадресных пакетных широковещательных штормов. Функция QoS (Quality of Service) для уровней 2-4 предоставляет расширенные возможности для оптимизации передачи данных. Простое управление через веб-браузер и командную строку, а также поддержка протоколов SNMP и RMON обеспечивают быстрое конфигурирование и сокращение времени простоя. **Коммутатор JetStream T1600G-18TS** - это идеальное решение для рабочих групп и отделов, которым нужны экономичные и быстрые пограничные коммутаторы.



Расширенные функции QoS и поддержка IPv6

Для обеспечения одновременной и бесперебойной передачи голоса, видео и данных коммутатор оснащен широкими возможностями QoS. Чтобы обеспечить бесперебойную передачу данных, администратор может установить приоритет таких передач на основе приоритета порта, протоколов 802.1P и DSCP. Коммутатор T1600G-18TS поддерживает множество функций IPv6, таких как двойной стек IPv4/IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery и IPv6 Neighbor Discovery.



Многочисленные функции конфигурации второго уровня и профессиональное управление устройствами

Гигабитный коммутатор JetStream T1600G оснащен рядом функций управления трафиком второго уровня, таких как поддержка VLAN 802.1Q, изоляция портов, зеркалирование портов, STP/ RSTP/ MSTP, агрегация портов и функция управления потоком 802.3х. Он также имеет множество функций обслуживания, включая IGMP snooping для интеллектуальной пересылки многоадресных потоков только определенным абонентам. T1600G-18TS интуитивно понятен в использовании и прост в управлении, например, через графический интерфейс пользователя (GUI) веб-браузера или интерфейс командной строки (CLI). Поддержка протоколов SNMP (1/ 2/ 3) и RMON позволяет коммутатору передавать необходимую информацию о состоянии и улавливать неожиданные события.



Устройство предлагает:

- Функции статической маршрутизации уровня 2+ для повышения производительности сети
- Широкие возможности защиты сетевого трафика, включая поддержку VLAN 802.1Q, Port Security и Storm Control для эффективной защиты локальной сети.
- Гигабитные порты для полной скорости передачи данных
- Оптимизируйте передачу голоса и видео с помощью QoS (L2/ L3/ L4) и IGMP snooping.
- Поддержка IPv6 с возможностью двойного стека IPv4/IPv6, MLD snooping
- Удобное управление через командную строку и веб-браузер, а также поддержка SNMP и RMON