



Управляемый коммутатор TP-Link T1600G-28TS (TL- SG2424), 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/upravlaemyj-kommutator-tp-link-t1600g-28ts-tl-sg2424-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **513,16 zł** gross / 417,20 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJCLKJRMJL

Full product description

Гигабитный коммутатор Smart JetStream - профессиональное решение для малого и среднего бизнеса

Гигабитный коммутатор Smart JetStream T1600G-28TS от TP-LINK оснащен 24 гигабитными портами RJ45 и 4 слотами SFP. Коммутатор обеспечивает **высокую производительность передачи данных** и широкие возможности управления трафиком второго уровня. JetStream T1600G-28TS - это экономически эффективное решение для малых и средних предприятий. Продукт имеет полезные функции безопасности, такие как Storm Control, которая защищает от возникновения широковещательных, многоадресных и одноадресных пакетных широковещательных штормов. Простое управление через командную строку или веб-браузер и поддержка протоколов SNMP и RMON обеспечивают быструю настройку и сокращение времени простоя. Коммутатор T1600G-28TS идеально подходит для отделов и рабочих групп, которым нужны экономичные, высокоскоростные пограничные коммутаторы.



Расширенная конфигурация уровня 2

Коммутатор T1600G-28TS оснащен рядом функций, таких как VLAN 802.1Q, изоляция портов, зеркалирование портов, STP/ RSTP/ MSTP, агрегация портов и управление потоком 802.3x, что обеспечивает множество возможных приложений уровня 2. Устройство также имеет многочисленные функции обслуживания, такие как диагностика кабеля, обнаружение обратного соединения и IGMP snooping для интеллектуальной пересылки многоадресных потоков только указанным абонентам. IGMP throttling и IGMP filtering эффективно ограничивают доступ к многоадресным передачам для неавторизованных пользователей.



Функциональность QoS и поддержка IPv6

Одновременная и бесперебойная передача голоса, видео и данных обеспечивается благодаря широким возможностям QoS. Для обеспечения бесперебойной передачи данных администратор может установить приоритеты на основе протоколов 802.1P и DSCP. **T1600G-18TS** поддерживает множество функций IPv6, таких как двойной стек IPv4/IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery и IPv6 Neighbor Discovery.



TP-Link T1600G-28TS предлагает:

- Широкие возможности защиты сетевого трафика, включая поддержку VLAN 802.1Q, Port Security и Storm Control для эффективной защиты локальной сети.
- Оптимизация передачи голоса или видео с помощью QoS (L2/ L3/ L4) и IGMP snooping
- Поддержка IPv6 с двойным стеком IPv4/IPv6 и возможностями MLD snooping
- Удобное управление через командную строку или веб-браузер, поддержка SNMP и RMON
- Гигабитные порты для полной скорости передачи данных
- Функции статической маршрутизации уровня 2+ для повышения производительности сети