



Коммутатор TP-Link T1600G-52TS (TL-SG2452), 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-t1600g-52ts-tl-sg2452-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-upravlaemyj>

Price: **1 068,30 zł** gross / 868,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFGKQRLRMNJ

Full product description

Гигабитный коммутатор Smart JetStream

Гигабитный коммутатор **Smart JetStream T1600G-52TS** от TP-LINK оснащен 48 гигабитными портами RJ45 и 4 слотами SFP. Он обеспечивает высокую пропускную способность, расширенную безопасность, QoS и широкие возможности управления трафиком L2. **T1600G-52TS** - это экономически эффективное решение для малых и средних предприятий. Функция **Storm Control** защищает от широковещательных, многоадресных и одноадресных пакетных штормов, а функция **QoS** (Quality of Service) для уровней 2-4 оптимизирует передачу данных. Устройство предлагает простое управление через веб-браузер, командную строку и поддержку протоколов SNMP и RMON, обеспечивая быструю настройку и сокращение времени простоя. Этот коммутатор - идеальное решение для пользователей, которым нужен быстрый и экономичный пограничный коммутатор.



Функции качества обслуживания

Широкие возможности QoS обеспечивают одновременную и бесперебойную передачу голоса, видео и данных. Администратор сети может устанавливать приоритеты передачи данных на основе приоритета порта, протоколов **802.1P** и **DSCP** для обеспечения бесперебойной передачи данных.



Конфигурация уровня 2

Коммутаторы T1500G-8T оснащены рядом функций управления трафиком второго уровня, таких как **VLAN 802.1Q изоляция портов, зеркалирование портов, STP/RSTP/MSTP, агрегация портов и управление потоком 802.3x**, что увеличивает количество возможных приложений. Также доступны такие функции обслуживания, как обнаружение обратного соединения, диагностика кабеля и IGMP snooping. IGMP snooping позволяет интеллектуально направлять многоадресные потоки только определенным абонентам, а функции IGMP **throttling** и IGMP **filtering** эффективно ограничивают доступ к многоадресным передачам для неавторизованных пользователей.



Поддержка IPv6

T1600G-52TS способен поддерживать множество функций IPv6, таких как двойной стек IPv4/IPv6, MLD snooping, PMTU Discovery и IPv6 Neighbor Discovery.

Расширенные функции управления

Сетевой коммутатор T1600G-52TS прост в использовании и управлении. Он предлагает множество удобных для пользователя возможностей управления, таких как интуитивно понятный графический интерфейс пользователя (GUI), управляемый через веб-браузер. Поддержка протоколов SNMP (v1/2/3) и RMON позволяет отправлять сообщения о неожиданных событиях и контролировать состояние устройства. Коммутатор T1600G-52TS также поддерживает функцию Dual Image.

