



Коммутатор TP-Link T2600G-18TS, 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-t2600g-18ts-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-upravlaemyj>

Price: **543,34 zł** gross / 441,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNPGRMMKK

Full product description

Экономически эффективное решение с гигабитной передачей данных

TP-LINK JetStream T2600G-18TS - это коммутатор второго уровня с 16 портами 10/100/1000 Мбит/с и двумя гигабитными слотами SFP. Устройство гарантирует высокую производительность, расширенную поддержку QoS, поддерживает стратегии защиты от угроз и функции управления сетью на уровне 2 и 2+. Связка IP-MAC-Port-VID и списки контроля доступа (ACL, от L2 до L4) защищают сеть от таких угроз, как широковещательные штормы, ARP-атаки и DoS (Denial-of-Service). Функция Quality of Service (QoS, от L2 до L4) позволяет направлять сетевой трафик, обеспечивая бесперебойную и более быструю передачу данных. Управление коммутатором может осуществляться через удобный интерфейс, доступный через веб-браузер или консоль CLI, а также с помощью протоколов SNMP и RMON. **Коммутатор T2600G-18TS** также поддерживает функцию Dual Image, которая обеспечивает простую установку и настройку конфигурации с меньшим временем простоя. **Управляемый L2-коммутатор TP-LINK T2600G-18TS** представляет собой идеальное и экономически эффективное решение для рабочих групп и филиалов, где требуется гигабитная передача данных.



Коммутатор уровня 2 и 2+

Коммутатор T2600G-18TS поддерживает функции коммутаторов второго уровня, а именно: маркировку VLAN (в соответствии со стандартом 802.1Q), зеркалирование портов, поддержку протоколов STP/ RSTP/ MSTP и LACP, а также поток данных (в соответствии со стандартом 802.3x). Коммутатор также поддерживает расширенные функции сетевой безопасности, такие как обнаружение обратной петли, диагностика кабеля и IGMP Snooping, которая позволяет коммутировать многоадресные кадры только для выбранных пользователей, а фильтрация IGMP throttling & ограничивает доступ к ресурсам для отдельных пользователей на уровне порта. Управляемый коммутатор T2600G-18TS также поддерживает статическую маршрутизацию для сегментации и эффективности сети.



Поддержка IPv6 и интуитивно понятное управление устройствами

T2600G-18TS поддерживает множество функций IPv6, а именно: двойной стек IPv4/I Pv6, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 Interface, PMTU Discovery и IPv6 Neighbor Discovery. Использование вышеперечисленных функций позволит пользователю модернизировать сеть без замены оборудования. Управление устройством осуществляется через интуитивно понятный графический интерфейс пользователя (GUI) на основе браузера или интерфейс командной строки (CLI). Передача пакетов может быть защищена с помощью шифрования SSL или SSH.



Особенности коммутатора L2 JetStream TP-Link T2600G-18TS:

- 16 гигабитных портов RJ45, 2 гигабитных слота SFP
- Порт консоли RJ45 или Micro-USB
- Статическая маршрутизация уровня 2+ для повышения производительности сети
- Функции безопасности сетевого трафика: привязка IP-M адресов AC-Port-VID, L-списки AC, защита портов, защита от DoS-атак, контроль штормов, DHCP Snooping, аутентификация 802.1X и Radius.
- Поддержка QoS L2/ L3/ L4 и IGMP для бесперебойной передачи аудио- и видеосигнала
- DDM-мониторинг модулей SFP, вставленных в коммутатор
- Поддержка IPv6 с возможностью двойного стека IPv4/IPv6, MLD snooping, IPv6 ND
- Эффективное управление коммутатором благодаря функции Dual Image, SNMP, RMON и протоколированию через веб-браузер или командную строку