



Маршрутизатор TP-Link TL-ER6020, 5x RJ45 1000Mb/s, VPN SafeStream



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-tp-link-tl-er6020-5x-rj45-1000mb-s-vpn-safestream>

Price: **482,21 zł** gross / 392,04 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPOKRMMNK

Full product description

TP-Link-ER6020 высокопроизводительный гигабитный маршрутизатор

Маршрутизатор **TP-Link-ER6020** гарантирует высокую производительность, предоставляя расширенные функции, такие как VPN IPsec/ PPTP/ L2TP, балансировка полосы пропускания, контроль доступа, обмен мгновенными сообщениями/ блокировка P2P, **защита от DoS-атак и контроль полосы пропускания**. Этот маршрутизатор подходит для нужд малого и среднего бизнеса, а также гостиниц и других крупных групп пользователей, которым требуется мощная, безопасная и простая в управлении сеть.



Маршрутизатор бизнес-класса TL-ER6020

Благодаря двухъядерному 64-разрядному сетевому процессору гигабитный маршрутизатор **TL-ER6020** справляется с любыми задачами и может решать несколько задач одновременно. Маршрутизатор поддерживает несколько протоколов VPN, таких как IPsec, PPTP и L2TP в режимах клиент/сервер и VPN passthrough. Устройство обеспечивает аппаратную поддержку соединений для одновременного поддержания до 64 соединений LAN-to-LAN/ Client-to-LAN IPsec VPN. Он обеспечивает шифрование DES/ 3DES/ AES128/ AES192/ AES256, аутентификацию MD5/ SHA1, управление ключами IKE/ вручную и два режима переговоров Main/ Aggressive.



Соответствует всем требованиям

TL-ER6020 имеет один порт WAN и три порта WAN/LAN. Интеллектуальная система балансировки полосы пропускания может распределять передаваемые данные в соответствии с параметрами каналов связи, подключенных к каждому порту WAN, чтобы надлежащим образом использовать общую доступную полосу пропускания. Функция контроля полосы пропускания на основе IP позволяет администраторам оптимизировать производительность сети. Маршрутизатор разработан таким образом, чтобы выдерживать воздействие молнии до 4 Кв. Устройство защищает компьютерные полосы от воздействия больших скачков напряжения и поэтому является безопасным решением, особенно в промышленных сетях.



Характеристики TP-Link TL-ER6020:

- 1 гигабитный порт WAN, 3 гигабитных порта WAN/ LAN, 1 гигабитный порт LAN
- Возможность настройки многопротокольной VPN, включая IPsec/ PPTP/ L2TP
- Благодаря аппаратной поддержке VPN можно одновременно создать до 64 туннелей IPsec
- Широкие возможности обеспечения безопасности: Проверка ARP, защита от DoS-атак, фильтрация URL/ключевых слов, контроль доступа.
- Аутентификация через страницу приветствия
- Усовершенствованная защита от перенапряжения 4 кВ для предотвращения повреждения устройства