



Роутер TP-Link TL-ER6120, 5x RJ45 1000Mb/s, VPN SafeStream



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-tp-link-tl-er6120-5x-rj45-1000mb-s-vpn-s-afestream>

Price: **884,05 zł** gross / 718,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPOLRMMOJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5% до 90%
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	440 mm
Глубина	220 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES 128 бит
Поддерживаемый тип WAN	Static/Dynamic IP, PPPoE/Russian PPPoE, PPTP/Russian PPTP, L2TP/Russian L2TP, Bigpond Cable
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	RoHS
Масса брутто	2280 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Скорость передачи данных	1000 Mb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Флэш-память	32 MB

Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	250 mm
Высота упаковки	80 mm
Ширина упаковки	528 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Емкость стойки	1U
RS-232 порты	1
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	Telnet
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оперативная память	512 MB
Подключение Ethernet	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	macOS
Логи системных событий	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Тип источника питания	AC
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DDR2
Трансляция сетевых адресов	Yes
Предотвращение ARP атак	Yes
Защита от DoS атаки	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Ethernet WAN	Yes
Роутинг на основе политик	Yes
Контроль трафика	No
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Статический роутинг	Yes
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description

TP-LINK TL-ER6120 SafeStream - мощная и безопасная сеть

TP-LINK **TL-ER6120 SafeStream** имеет отличные возможности обработки данных и множество дополнительных функций, таких как **IPsec/PPTP/L2TP VPN, Load Balance, Access Control, IM/P2P Blocking, DoS Defense, Bandwidth Control, Session Limit, PPPoE Server**, которые удовлетворяют потребности малого и среднего бизнеса, отелей и сообществ с большим количеством пользователей, которым требуется эффективная и простая в управлении сеть с высоким уровнем безопасности.



Мощный маршрутизатор с VPN высшего уровня

TL-ER6120 поддерживает несколько протоколов **VPN**, таких как **IPsec, PPTP** и **L2TP** в режимах клиент/сервер. Устройство гарантирует аппаратную поддержку VPN-соединений с возможностью поддерживать до 100 соединений LAN-to-LAN/Client-to-LAN IPsec VPN. Кроме того, маршрутизатор использует шифрование **DES/3DES/AES128/AES192/AES256**, аутентификацию **MD5/SHA1** и два режима переговоров, а именно Основной/Агрессивный режимы. Благодаря 64-разрядному сетевому процессору и 512 МБ памяти DDR3, TL-ER6120 способен одновременно справляться с несколькими видами деятельности, сохраняя при этом отличную производительность и стабильность предлагаемых соединений.



Универсальный маршрутизатор с интеллектуальной балансировкой полосы пропускания

TL-ER6120 имеет один порт **WAN** и 3 порта **WAN/LAN**, что делает его универсальным многозадачным устройством. Он оснащен **интеллектуальной** схемой **балансировки полосы пропускания**, которая может распределять трафик на основе параметров соединения каждого порта WAN, чтобы максимально использовать общую доступную полосу пропускания. Администраторы могут оптимизировать сеть с помощью управления полосой пропускания на основе IP и ограничения количества разделов. Усовершенствованная защита от перенапряжений обеспечивает безопасность работы гигабитного маршрутизатора TP-Link, который полностью защищен от воздействия молнии до **4 Кв**. Маршрутизатор также является безопасным решением в промышленных сетях, защищая компьютерные сети от воздействия больших скачков напряжения.

